

GECKO

495 935

Gen code: 3700492932519



Équilibreur coulissant

Caractéristiques Techniques

Charges	Réf	Poids conditionnement
6 - 10 kg	495 935	5.4 kg
15 - 22 kg	495 943	
22 - 30 kg	495 944	
30 - 40 kg	495 949	
Longueur du câble de l'équilibreur	2.40 m	

Utilisations

- GECKO[®] est conçu pour travailler des surfaces verticales jusqu'à 2m30 en une seule passe et sans effort.
- Le système compense totalement le poids de la machine, des flexibles d'aspiration et du câble.



Les + de cet équipement

- Facile à déplacer par l'opérateur en même temps qu'il traite la surface.
- Équilibreur à poser directement sur les tubes d'échafaudage :
 - 2 poulies coniques pour le centrage
 - 1 système de sécurité anti-chute
 - Équilibreur ajustable en fonction du poids.
- Réglage manuel de la résistance de l'équilibreur de charge.
- Supprime les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et réduit la fatigue du technicien.
- Augmente la productivité journalière : 1 seul opérateur sur chantier, aucune fatigue.
- Ensemble totalement lavable.
- Équilibreur avec câble enrouleur facile à transporter dans un sac étanche.

Technologies

- Équilibreur mobile monté sur galets
- Équilibreur de charge mécanique à câble
- + 2 roues pour le déplacement latéral

Conditionnement

-  : 5.4 kg (réf. 495 935)
-  : L. 0.31 m - l. 0.34 m - h. 0.15 m (charges de 6 - 10 kg)
- Livré en carton