BUSHAMMERMASKINE POTAM BOU102130

BUSHAMMERMASKINE TIL HÅNDHOLDT BRUG, BØRSTELØS - VÆG OG GULV



BUSHAMMERMASKINEN POTAM er udviklet med vores børsteløse motorer (lavt lydniveau, lave vibrationer, længere levetid og tæt kapsling) til renovering, nybyggeri, nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Den bushammer puds, harpiks og bituminøse belægninger på vægge og lodrette flader, stående og uden anstrengelse, også på svært tilgængelige steder. Den fjerner også malingslag, limrester og betongrater på forskallede flader, skaber en ru overflade på afretninger og udjævner fuger. Den kan også bushammere små plane flader, herunder gulve.

Den er kompatibel med vores udstyr til reduceret belastning **MYGALE** (portal) og **GECKO** (balancer), som fjerner behovet for at bære maskinen med strakte arme under lange bushammersessioner. Den kan også monteres på en støtte til lift, på eksoskelettet SCOURPIO og på balanceren ELAND.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **elektronisk frekvensomformer IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT	**8,8 kg**
LYDNIVEAU LpA	**59 dB(A)**
Ø SKIVE	**150 mm**
NYTTEEFFEKT	**1 600 W (børsteløs)**
VIBRATION	**2,2 m/s²**
VÆRKTØJSOPTAG	**M14**
OMDREJNINGSTAL	**500 til 2 400 omdr./min (justerbar)**
SPÆNDING	**230 V**
MÅL	**0,35 x 0,25 x 0,30 m**

LEVERES MED



Transportkuffert

KOMPATIBELT ERGONOMIUDSTYR



MYGALE
Portal



GECKO
Mekanisk balancer, GECKO 5 til 9 kg, CDC100370

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for bushammermaskinen Potam på sept-tools.com.

- **OBS: hvis du bruger frekvensomformeren fra dine slibemaskiner, skal den indstilles til højst 2 400 omdr./min.** Den går op til 4 800 omdr./min: over 2 400 omdr./min går bushammerværktøjerne i stykker.
- **Bushammerskiven leveres monteret fra fabrikken** (rulle PE102134 eller hjul PE102135 efter din bestilling). En skive, der ikke er godkendt af vores tekniske afdeling, er virkningsløs, farlig og får garantien til at bortfalde.
- **Producentgaranti 24 måneder.**