BOREVOGN CPO102480

VOGN TIL DIAMANTBOREMASKINE



3D-visning af tegning CPO102480: boremaskine med lodret akse vendt opad.

BOREVOGNEN bærer og styrer den vandkølede diamantboremaskine **PIC ÉPEICHE på sokkel** (FOR102327), som leveres med den, til diamantboring og kerneboring.

Værktøjsholderen bæres af en drejetap, der stiller boremaskinen i flere arbejdsstillinger: vandret akse eller lodret akse vendt opad til boring i loft.

Boremaskinen bevæger sig langs to skinner på glidende vogne: du fører kronen gradvist til materialet, uden ryk.

Vognen rulles på sine hjul hen til borestedet. Før boring holder låsebøjlen, låsebolten, betasplitten og indekseringsstiften boremaskinen på plads.

Vognen har hverken motor eller elektriske dele: drivkraft, betjening, vandtilførsel og elektrisk tilslutning er boremaskinens og er beskrevet i dens brugsanvisning.

TEKNISKE DATA

LEVERET BOREMASKINE	**PIC ÉPEICHE IP65 på sokkel**
BOREMASKINENS REFERENCE	**FOR102327**
BOREMASKINENS VÆRKTØJSOPTAG	**1/2 gasgevind**
SKINNER	**2 samlede skinner**
GLIDENDE VOGNE	**2 store, 1 lille**
RETNING	**Drejetap, indekseringsstift M10**
LÅSNING	**Låsebøjle, låsebolt, betasplit**
FLYTNING	**På hjul**
EGET DRIV	**Ingen**

LEVERES MED



Boremaskine PIC ÉPEICHE på sokkel

FOR102327

ARBEJDSSTILLINGER



Vandret akse på drejetappen



Vandret akse i den nederste del

- **Værktøjsholderen er forbeholdt boremaskinen PIC ÉPEICHE FOR102327**, som leveres med vognen: monter ingen anden maskine på den, og læg ingen yderligere last på den.
- **Boremaskinens data** (effekt, hastighed, kronediametre, forsyning, masse, støj og vibrationer): se dens brugsanvisning, som er gældende.
- **Fejlstrømsafbryder 30 mA er obligatorisk**, kabler og frekvensomformer holdes væk fra vandet. Vand og boreslam opsamles efter boremaskinens brugsanvisning.
- **Producentgaranti 24 måneder** på vognen; boremaskinens garanti fremgår af dens brugsanvisning.