ELAND BORING I LOFT CPO100405

BÆREVOGN MED TELESKOPMAST - BORING I LOFT



VOGNEN ELAND BORING I LOFT er bærevognen ELAND med teleskopmast med tandstang, udstyret med et modul til boring i loft efter eget valg. Den sikrer stabilitet, mobilitet og løft af boreværktøjet i højden: operatøren skal blot styre det.

Den bærer og styrer din boremaskine, din borehammer eller din mejselhammer op til 3,30 m højde i loftet, uden stillads og uden at holde den med strakte arme.

Vælg det modul, der passer til det værktøj, du monterer: **Pic Épeiche på sokkel** til en boremaskine, eller **holder til borehammer/mejselhammer** til en borehammer eller en mejselhammer (se ved siden af).

Arbejdshøjden indstilles med håndsving på tandstang. Vognen foldes ud på få minutter og foldes sammen til transport, også gennem trapperum.

TEKNISKE DATA

MÅL SAMMENKLAPPET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MÅL UDFOLDET	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
INDSTILLING AF HØJDEN	**Manuel, med håndsving på tandstang**
MAKSIMAL ARBEJDSHØJDE I LOFT	**3,30 m**
MAKSIMAL TILLADT BELASTNING	**135 kg**

PIC ÉPEICHE PÅ SOKKEL — FOR102327

ANVENDELSE	**Lodret boring i loft med en boremaskine, gradvis fremføring**
VÆGT AF DET UDSTYREDE SÆT	**51,9 kg**

HOLDER TIL BOREHAMMER/MEJSELHAMMER — SE103351

ANVENDELSE	**Boring eller mejsling i loft med en borehammer eller en mejselhammer**
VÆGT AF DET UDSTYREDE SÆT	**40 til 43 kg**

LEVERES MED



Stel ELAND og teleskopmast med tandstang



Modul med holder til borehammer/mejselhammer (borehammer DUSS vist)
SE103351



Monteringssæt til masten: unbrakonøgle 5 mm

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Eland boring i loft på sept-tools.com.

- **Kun ét modul ad gangen.** Pic Épeiche på sokkel (FOR102327) til en boremaskine, eller holder til borehammer/mejselhammer (SE103351) til en borehammer eller en mejselhammer, for eksempel DUSS P26C eller PKX7.
- **Arbejd altid tilsluttet en industristøvsuger i klasse H** og med åndedrætsværn P2 som minimum: boring i loft giver et nedfaldende støv, der kan være farligt.
- **Stå aldrig direkte under modulet eller den monterede maskine** under boring.
- **Producentgaranti 24 måneder.** Uden egen motor: det gældende lydniveau, hånd-arm-vibrationen og udsugningsudgangen er de værdier, som den monterede boremaskine, borehammer eller mejselhammer har deklareret.