GAZELLOMUR ENS103138

MOTORISERET BÆRER PÅ BÆLTER



GAZELLOMUR er en motoriseret bærer, der flytter og anbringer et slibehoved Fouine XB165 mod væggen, så der kan slibes uden fysisk bære- eller trækarbejde. Den bruges hovedsageligt ved nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Den fjerner lag af maling, belægninger og limrester på vægge, fjerner betongrater af tokomponent- eller bituminøs art på forskallede flader og skaber en ru overflade på afretninger, mens fuger udjævnes.

Den kører på sine elektriske bælter og styrer hovedets lodrette bevægelse med joystick fra en betjeningsplads 30 cm fra væggen. Dens midtermast, der kan foldes sammen uden demontering, og dens særlige transportvogn letter passage i trange rum. Dens kapslingsklasse IP65 tillader vask med vand, dog ikke med højtryk. Frekvensomformeren IP65 er integreret i stellet: slibehovedet sluttes direkte til den.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT	**124 kg**
LYDNIVEAU LpA	**60 dB(A)**
Ø SKIVE	**165 mm**
VÆRKTØJSOPTAG	**MARGUERITE**
NYTTEEFFEKT (SÆT)	**2 200 W**
VIBRATION	**0,35 m/s²**
OMDREJNINGSTAL	**højst 4 800 omdr./min**
SPÆNDING	**110 V / 220 V**
MÅL	**1,10 x 0,56 x 1,70 m**
MAKSIMAL SLIBEHØJDE	**3,00 m (3,50 m som ekstraudstyr)**
JUSTERBAR AKSELAFSTAND	**0,78 til 1,15 m (håndsving)**

LEVERES MED



Slibehoved Fouine XB165



Slibearm



Transportvogn



Integreret frekvensomformer IP65

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Gazellomur på sept-tools.com.

- **Kun godkendte skiver.** En skive, der ikke er godkendt af vores tekniske afdeling, er virkningsløs, farlig og får garantien til at bortfalde.
- **Leveres med tappenøgle, unbrakonøgle 6 og brugsanvisning.**
- **Sikkerhed:** undertrykssensor på udsugningskredsløbet og nødstop.
- **Ydelse**: 20 til 40 m²/h på de hårdeste underlag (bituminøs puds, tapet, fiberarmerede harpikser), 2 til 4 gange hurtigere end et vægsæt med portal ved samme omdrejningstal.
- **Producentgaranti 24 måneder.**