GECKO CDC100374

LASTBALANCER MED FJEDER - VÆG



BALANCEREN GECKO er en fjederbelastet lastkompensator, der løbende bærer vægten af en ophængt maskine og reducerer operatørens bæreanstrengelse ved vægarbejde. Det er et tilbehør til reduceret belastning: operatøren styrer kun selve værktøjet.

Den placeres med sin glidende holder med to ruller på et mellemrækværk på stillads eller en solidt fastgjort stang, til arbejde på facader over en stor længde, ved at glide vandret.

Vores håndholdte maskiner, fra slibning til boring, hænges op i den med dens kabel, og den fås i seks belastningsområder efter vægt, fra 3-5 til 30-40 kg (se ved siden af).

Faldsikringen, karabinhage og kæde omkring stangen, skal **altid** monteres ved hver opstilling, og den installerede variants maksimale belastning må aldrig overskrides.

TEKNISKE DATA

MÅL	**0,54 x 0,22 x 0,12 m**
KABELLÆNGDE	**1,8 m**
BELASTNINGSOMRÅDE (denne reference)	**9 til 15 kg**
FASTGØRELSE	**Mellemrækværk på stillads eller fastgjort stang, 2 ruller**

SEKS BELASTNINGSOMRÅDER

3 til 5 kg	**CDC100373**
5 til 9 kg	**CDC100370**
9 til 15 kg	**CDC100374**
15 til 22 kg	**CDC100371**
20 til 30 kg	**CDC100372**
30 til 40 kg	**CDC100375**

KOMPATIBLE MASKINER



PETIT POTAM
GECKO 5 til 9 kg, CDC100370



BUSHAMMERMASKINE POTAM
GECKO 5 til 9 kg, CDC100370



PIC ÉPEICHE
GECKO 5 til 9 kg, CDC100370



CASTOR
GECKO 9 til 15 kg, CDC100374



DESMAN
GECKO 9 til 15 kg, CDC100374



BOREHAMMERE / MEJSELHAMMERE

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Gecko på sept-tools.com.

- **Leveres samlet** med sin glidende holder med 2 ruller, sin fjeder og sin faldsikring (karabinhage og kæde); kun brugsanvisningen følger med.
- **Uden egen motor**: det gældende lydniveau og hånd-arm-vibrationen er de værdier, som den ophængte maskine har deklareret.
- **Producentgaranti 24 måneder.**