IU33 ASP103714

STØVSUGER MED LONGOPAC® -POSER



Støvsugeren IU33 er en industristøvsuger i klasse H, udviklet til opsamling af fint og farligt støv ved renovering, asbestsanering på forberedt byggeplads og nedrivning, og mere generelt til al professionel brug.

Den rengøres ved automatisk afklogning af filteret med en simpel modstrøm af luft. Det kontinuerlige posesystem **LONGOPAC®** gør det muligt at lukke og skifte posen uden at udsætte operatøren for det opsamlede støv.

Den er kompatibel med vores maskiner, undtagen CASTOR og RABOT PLAFOND, og er udviklet til at kunne flyttes over på vores vogne **GAZELLE**.

TEKNISKE DATA

EFFEKT	**1 100 W**
SPÆNDING	**230 V**
FREKVENS	**50 / 60 Hz**
STRØMSTYRKE	**4,8 A**
MAKSIMALT UNDERTRYK	**250 mBar**
LUFTMÆNGDE	**200 m^3/h**
KAPSLINGSKLASSE	**IPX4**
Ø BEHOLDER	**330 mm**
Ø UDSUGNINGSINDLØB	**38 mm, tangentielt**
RENGØRING AF FILTER	**Automatisk, med modstrøm af luft**
HOVEDFILTER	**HEPA + PTFE, 10 000 cm^2**
SEKUNDÆRT FILTER	**H14, cylindrisk mikrofilter**
STØVKLASSE	**H**
LYDNIVEAU LpA	**78 dB(A)**
OPSAMLINGSSYSTEM	**LONGOPAC®, kontinuerligt rør på 20 m**
VÆGT	**25 kg**
MÅL	**48 x 44 x 104 cm**

LEVERES MED



Kassetter LONGOPAC® (x5)



Konisk forfilter



Cylindrisk mikrofilter H14



Slange Ø 38 mm antistatisk, 5 m

AP103657

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for IU33 på sept-tools.com.

- **Absolut HEPA-filter H14 fås som ekstraudstyr** (medfølger ikke som standard): 2 filtre, effektivitet 99,995 % MPPS ved 0,12 mikron, 11 200 cm^2 i alt.
- **Udskiftning af filtre**: se brugsanvisningen, afsnit 6.
- **Ikke kompatibel med CASTOR og RABOT PLAFOND**: for lav udsugning i forhold til den støvmængde, som disse maskiner fjerner.
- **Producentgaranti 24 måneder.**