RABOT PLAFOND ENS103337

SÆT TIL LOFTSFRÆSNING PÅ BÆREVOGN



RABOT PLAFOND er udviklet med vores børsteløse motorer (lavt lydniveau, lave vibrationer, længere levetid og tæt kapsling) til renovering, nybyggeri, nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Monteret på sin bærevogn **ELAND** fræser den puds, harpiks og bituminøse belægninger i loft, op til 13 mm materiale i ét træk og op til 3,30 m højde, uden stillads.

Denne maskine skal **altid** bruges med den medfølgende **elektroniske frekvensomformer IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

LEVERES MED



Fræser monteret på fræsearm

RAB103070



Bærevogn ELAND

CPO100405



Elektronisk frekvensomformer IP65

VAR100355



Diamanttromle Ø90

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT AF FRÆSEREN	**ca. 16 kg**
LYDNIVEAU LpA	**59 dB(A)**
NYTTEEFFEKT	**1 600 W**
VIBRATION	**0,42 m/s²**
SPÆNDING	**230 V**
MAKSIMAL ARBEJDSHØJDE	**3,30 m i loft**

FRÆSER	**RAB103070**
TROMLE	**Ø 90 mm, længde 165 mm**
OMDREJNINGSTAL	**4 800 til 9 600 omdr./min**
FJERNELSESKAPACITET	**op til 13 mm i ét træk**
VÆGT	**16 kg (fræser alene)**

BÆREVOGN ELAND	**CPO100405**
MÅL SAMMENKLAPPET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MÅL UDFOLDET	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**

FREKVENSOMFORMERKASSE	**VAR100355**
KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
INDSTILLING	**potentiometer**
VÆGT	**ca. 7 kg**

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Rabot Plafond på sept-tools.com.

- **Producentgaranti 24 måneder.**
- **Kun diamanttromler godkendt af Sept Tools.** En tromle, der ikke er godkendt, er virkningsløs, farlig og får garantien til at bortfalde.
- **Vognen ELAND har sin egen brugsanvisning** til udfoldning, de 4 stillinger og indstilling af teleskopmasten.