SPORFRÆSER TIL LOFT RAI102834

DIAMANTSPORFRÆSER DESMAN PÅ LOFTSARM



Vist på bærevogn ELAND, som skal kombineres med.

SPORFRÆSEREN TIL LOFT bruger sporfræsehovedet **DESMAN** med børsteløs motor, monteret på en sporfræsearm til arbejde i loft.

Den udfører dine spor i puds, harpiks, bituminøse materialer og murværk.

Armen kombineres med en bærevogn **ELAND** eller **GAZELLE**.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **elektronisk frekvensomformer IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

LOFTSMODULET



Hoved DESMAN på sin sporfræsearm til loft

BÆREVOGN, DER SKAL KOMBINERES MED



ELAND
Bærevogn, CPO100405



GAZELLE
Bærevogn, CPO100421

TEKNISKE DATA

SPORFRÆSER TIL LOFT	**RAI102834**
MAKSIMAL SPORFRÆSNINGSHØJDE	**3 m**
SPORFRÆSEHOVED DESMAN	
KAPSLINGSKLASSE	**IP65 (hoved og frekvensomformerkasse)**
Ø SKIVE	**230 mm**
ANTAL SKIVER	**4 maks.**
SPORBREDDE	**50 mm maks.**
SPORDYBDE	**50 mm maks.**
NYTTEEFFEKT	**1 600 W**
SPINDELHUL	**Ø 22,2 mm**
OMDREJNINGSTAL	**2 800 - 4 800 omdr./min**
SPÆNDING	**230 V**
UDGANG PÅ UDSUGNINGSKAPPE	**Ø 50 mm**
SPORFRÆSEARM TIL LOFT	**EE103576**
YDRE MÅL	**1 282 x 693 x 100 mm**
MATERIALE	**stål S235**
BEHANDLING	**sort kataforese**

SIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden Sporfræsning i loft på sept-tools.com.

- **Sporfræsehoved: det fra DESMAN** (RAI102822), samme sporkapacitet. Støj, vibrationer og masse i loftskonfiguration: oplyses ikke.
- **Diamantskiver Ø 230 mm**, op til 4 på akslen, som vælges i vores sortiment efter det materiale, der skal sporfræses.
- **Bærevogn, der skal kombineres med: ELAND eller GAZELLE**, hver beskrevet i sit eget datablad.
- **Producentgaranti 24 måneder.**