TAPIR PON100330

FRITSTÅENDE GULVSLIBEMASKINE, BØRSTELØS



SLIBEMASKINEN TAPIR er udviklet med to børsteløse motorer (lavt lydniveau, lave vibrationer, længere levetid og tæt kapsling) til renovering, nybyggeri, nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Den fjerner lag af maling, belægninger og limrester på gulve, fjerner betongrater på forskallede flader og skaber en ru overflade på afretninger for at udjævne fuger. Dens kapslingsklasse IP65 tillader fuld vask med vand, dog ikke med højtryk.

Den består af to delsamlinger, der let kan skilles uden værktøj, et stel til mobiliteten og et slibehoved til arbejdets kvalitet, hvilket i høj grad letter transporten, også på trapper.

Denne maskine skal **altid** bruges tilsluttet et udsugningssystem godkendt af vores tekniske afdeling, med en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT	**54 kg (delsamlinger, der kan skilles uden værktøj)**
LYDNIVEAU LpA	**64 dB(A)**
SLIBESKIVER	**2 x Ø 165 mm**
NYTTEEFFEKT	**2 x 1 600 W**
VIBRATION	**0,27 m/s²**
VÆRKTØJSOPTAG	**MARGUERITE**
OMDREJNINGSTAL	**470 - 4 800 omdr./min**
STRØMFORSYNING	**230 V / 16 A, fejlstrømsafbryder 30 mA**
MÅL	**På forespørgsel**

LEVERES MED



Tappenøgle



Unbrakonøgle 6



Vægt på 10 kg
(ekstraudstyr)

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Tapir på sept-tools.com.

- **Kun godkendte skiver.** En skive, der ikke er godkendt af vores tekniske afdeling, er virkningsløs, farlig og får garantien til at bortfalde.
- **Hastighed tilpasset den monterede pad.** Ved finish med velcropads indstilles hastigheden mellem 500 og 2 200 omdr./min efter padden: en uegnet hastighed slider padden for tidligt, uden for garantien.
- **Støvsuger i klasse H er obligatorisk** ved farligt støv (silica, bly, asbest på forberedt byggeplads).
- **Producentgaranti 24 måneder.**