

DECKENNUTFRÄSE RAI102834

DIAMANT-NUTFRÄSE DESMAN AM DECKENARM

SEPT
Special - Energy - Power - Tools



Abgebildet auf dem Fahrwagen ELAND, zu kombinieren.

Die **DECKENNUTFRÄSE** übernimmt den Fräskopf der **DESMAN** mit Brushless-Motor, montiert an einem Fräsarm für Arbeiten an der Decke.

Sie schlitzt Putz, Harz, bituminöse Werkstoffe und Mauerwerk.

Der Arm wird mit einem Fahrwagen **ELAND** oder **GAZELLE** kombiniert.

Diese Maschine ist **zwingend** mit einem **Frequenzumrichter IP65** und einem **Industriesauger mit LONGOPAC®** zu betreiben.

DAS DECKENMODUL



Fräskopf DESMAN an seinem Decken-Fräsarm

ZU KOMBINIERENDER FAHRWAGEN



ELAND

Fahrwagen, CPO100405



GAZELLE

Fahrwagen, CPO100421

TECHNISCHE DATEN

DECKENNUTFRÄSE RAI102834

MAXIMALE FRÄSHÖHE 3 m

FRÄSKOPF DESMAN

SCHUTZART **IP65 (Fräskopf und Frequenzumrichter-Box)**

Ø SCHEIBE **230 mm**

SCHEIBENANZAHL **max. 4**

MAX. NUTBREITE **50 mm**

MAX. NUTTIEFE **50 mm**

NUTZLEISTUNG **1 600 W**

BOHRUNG **Ø 22,2 mm**

DREHZAHL **2 800 - 4 800 U/min**

SPANNUNG **110 V / 220 V**

ABMESSUNGEN **0,40 x 0,30 x 0,38 m**

ABSAUGSTUTZEN SCHUTZHAUBE **Ø 50 mm**

DECKEN-FRÄSARM EE103576

GESAMTABMESSUNGEN **1 282 x 693 x 100 mm**

WERKSTOFF **Stahl S235**

OBERFLÄCHE **KTL-Beschichtung schwarz**

■ **Fräskopf: der Kopf der DESMAN** (RAI102822), gleiche Schlitzleistung. Geräusch, Vibrationen und Gewicht in Deckenkonfiguration: nicht angegeben.

■ **Diamantscheiben Ø 230 mm**, bis zu 4 auf der Welle, je nach zu schlitzendem Werkstoff aus unserem Programm zu wählen.

■ **Zu kombinierender Fahrwagen: ELAND oder GAZELLE**, jeweils mit eigenem technischen Datenblatt.

■ **24 Monate Herstellergarantie.** Lebensdauer des motorisierten Fräskopfs: 5 Jahre und darüber hinaus, auch bei intensiver Nutzung, bei Wartung gemäß Anleitung (Brushless-Motor).



SEITE ONLINE

Scannen, um die Seite Deckennutfräsen auf sept-tools.com zu öffnen.