IU200 ASP103718

ASPIRADOR CICLÓNICO INDUSTRIAL - 400 V TRIFÁSICO



El **ASPIRADOR IU200** es un aspirador industrial ciclónico con motor universal, concebido para la aspiración en la fuente del polvo fino en sus trabajos de lijado, cepillado y ranurado de suelos, y más en general para cualquier uso profesional intensivo.

Equipado con un sistema multifiltro de 5 cartuchos HEPA + PTFE, completado opcionalmente con un filtro absoluto, ofrece una alta eficacia de captación del polvo fino. Su limpieza automática del filtro por vibraciones, sin interrumpir la aspiración, permite un funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana sin intervención del operario.

Se conecta a nuestras máquinas **PETIT POTAM**, **FOUINE** y **CASTOR** para una aspiración en la fuente.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	**12,5 kW**
MOTOR	**1 x universal con escobillas de carbón, accionamiento directo por turbina**
TENSIÓN	**400 V, 3P+N+E**
FRECUENCIA	**50 Hz**
INTENSIDAD	**28 A**
DEPRESIÓN MÁXIMA	**390 mBar**
DEPRESIÓN EN LA VÁLVULA	**290 mBar**
CAUDAL DE AIRE	**1 100 m^3/h**
LIMPIEZA DEL FILTRO	**Automática por vibraciones, sin interrumpir la aspiración**
TIPO DE FILTRO	**5 x cartuchos HEPA + PTFE**
FILTRO ABSOLUTO	**Disponible como opción, no incluido de serie**
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN	**100 000 cm^2**
Ø CÁMARA DE FILTRACIÓN	**560 mm**
Ø ENTRADA DE ASPIRACIÓN	**90 mm, tangencial**
CAPACIDAD	**160 litros, o sistema LONGOPAC® según la configuración**
PESO	**355 kg**
DIMENSIONES	**160 x 90 x 190 cm**

ASPIRACIÓN EN LA FUENTE



PETIT POTAM, lijadora de pared



FOUINE, lijadora



CASTOR, cepilladora para pared y suelo

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del IU200 en sept-tools.com.

- **Cartuchos HEPA + PTFE entregados preinstalados (x5).** Un filtro absoluto está disponible como opción.
- **Alimentación trifásica de 400 V (3P+N+E).** La conexión debe realizarla un profesional cualificado.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**