IU40 ASP103715

ASPIRADOR CICLÓNICO LONGOPAC® - MOTOR UNIVERSAL



El **ASPIRADOR IU40** es un aspirador industrial ciclónico con motor universal bypass, concebido para la aspiración en la fuente del polvo fino en sus trabajos de lijado y preparación de suelos, y más en general para cualquier uso profesional.

Compacto y montado sobre un carro con ruedas, se transporta fácilmente por las obras. Su cartucho filtrante HEPA + PTFE, completado por un filtro absoluto secundario de clase H14, se limpia manualmente con una palanca situada en el lateral de la cuba, y el ensacado continuo **LONGOPAC®** permite cerrar y cambiar la bolsa sin exponer al operario al polvo recogido.

Se conecta a nuestras máquinas **PETIT POTAM** y **FOUINE** para una aspiración en la fuente.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	**1 100 W**
MOTOR	**1 x universal con escobillas de carbón, refrigeración by-pass**
TENSIÓN	**230 V**
FRECUENCIA	**50 / 60 Hz**
INTENSIDAD	**4,8 A**
DEPRESIÓN MÁXIMA	**230 mBar**
CAUDAL DE AIRE	**170 m^3/h**
LIMPIEZA DEL FILTRO	**Manual, por inversión del flujo de aire**
TIPO DE FILTRO	**Cartucho HEPA + PTFE**
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN	**18 500 cm^2**
FILTRO ABSOLUTO SECUNDARIO	**Clase H14, 9 500 cm^2**
Ø CÁMARA DE FILTRACIÓN	**330 mm**
Ø ENTRADA DE ASPIRACIÓN	**50 mm, tangencial**
CAPACIDAD	**22 m LONGOPAC®**
PESO	**39 kg**
DIMENSIONES	**41 x 73 x 129 cm**

SUMINISTRADO CON



Casete LONGOPAC® de 22 m (montado)
AP100868



Manguera de aspiración Ø 38 mm

ASPIRACIÓN EN LA FUENTE



PETIT POTAM
Lijadora de pared



FOUINE
Lijadora

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del IU40 en sept-tools.com.

- **Cartucho filtrante HEPA + PTFE entregado preinstalado**, completado por un filtro absoluto secundario de clase H14.
- **Manguera de aspiración Ø 38 mm suministrada con la máquina.**
- **No compatible con el CASTOR**: la aspiración de este aparato es insuficiente para el volumen de polvo que retira esta máquina.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**