BUJARDADORA FOUINE BOU103607

BUJARDADORA PARA PARED, SUELO Y TECHO BRUSHLESS



La **BUJARDADORA FOUINE** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Bujarda enlucido, resina y revestimientos bituminosos, tanto en suelo como en pared, con un cabezal de bujardado pivotante y una carcasa de aspiración con parte abatible para trabajar junto a paredes y rodapiés.

Para el bujardado en techo y en altura, se instala sobre un portador compatible de nuestra gama: **ELAND** o **GAZELLE**. También se lleva en altura mediante el soporte **CRAB** sobre plataforma elevadora de tijera.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**8,9 kg**
NIVEL SONORO LpA	**59 dB(A)**
Ø PLATO DE BUJARDADO	**150 mm**
ACOPLAMIENTO	**M14**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W (brushless)**
VIBRACIÓN	**1,2 m/s²**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**500 - 2 400 rpm**
VOLTAJE	**220 V**
DIMENSIONES	**1,60 x 0,30 x 0,35 m**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

PORTADORES COMPATIBLES



ELAND



GAZELLE



Soporte CRAB (plataforma elevadora de tijera)

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página de la Bujardadora Fouine en sept-tools.com.

- **ATENCIÓN: si utiliza el variador de sus lijadoras, ajústelo a 2 400 rpm como máximo.** Llega hasta 4 800 rpm: por encima de 2 400 rpm, las bujardas se rompen.
- **Solo se admiten platos de bujardado y ruedas de carburo validados.** Un cabezal o una rueda no validados por nuestros servicios técnicos es ineficaz, peligroso y anula la garantía.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**