BUJARDADORA POTAM BOU102130

BUJARDADORA MANUAL, BRUSHLESS - PARED Y SUELO



La **BUJARDADORA POTAM** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Bujarda enlucido, resina y revestimientos bituminosos en paredes y superficies verticales, de pie y sin esfuerzo, incluso en zonas de difícil acceso. También elimina capas de pintura, restos de cola y rebabas de hormigón en superficies encofradas, crea una superficie rugosa en las soleras e iguala las juntas. También puede bujardar pequeñas superficies planas, incluidos suelos.

Es compatible con nuestros equipos antifatiga **MYGALE** (pórtico) y **GECKO** (equilibrador), que evitan sostener la máquina con los brazos extendidos durante largas sesiones de bujardado. También se monta en soporte de plataforma, en el exoesqueleto SCOURPIO y en el equilibrador ELAND.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**8,8 kg**
NIVEL SONORO LpA	**59 dB(A)**
Ø PLATO	**150 mm**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W (brushless)**
VIBRACIÓN	**2,2 m/s²**
ACOPLAMIENTO	**M14**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**500 a 2 400 rpm (regulable)**
VOLTAJE	**230 V**
DIMENSIONES	**0,35 x 0,25 x 0,30 m**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

COMPATIBLE ANTIFATIGA



MYGALE
Pórtico antifatiga



GECKO
Equilibrador mecánico, GECKO 5 a 9 kg, CDC100370

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA
Escanee para abrir la página de la Bujardadora Potam en sept-tools.com.

- **ATENCIÓN: si utiliza el variador de sus lijadoras, ajústelo a 2 400 rpm como máximo.** Llega hasta 4 800 rpm: por encima de 2 400 rpm, las bujardas se rompen.
- **Plato de bujardado suministrado montado de origen** (rodillo PE102134 o rueda PE102135 según su pedido). Un plato no validado por nuestros servicios técnicos es ineficaz, peligroso y anula la garantía.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**