# CINCELADOR DE TECHO ENS103329 / ENS103398

CONJUNTO DE CINCELADO PARA TECHO, ELÉCTRICO O NEUMÁTICO



*Conjunto mostrado en opción neumática.*

El **CINCELADOR DE TECHO** es un conjunto de cincelado para techos: yesos, bicomponentes, enlucidos. Reúne el carro portador **ELAND Premium** con mástil telescópico de cremallera, un brazo de cincelado con mando a distancia montado en la cabeza del mástil y un cincelador a elegir.

El brazo sostiene el cincelador contra el techo: usted guía el conjunto desde las empuñaduras del brazo, a un lado de la zona cincelada, y cincela por pasadas sucesivas, con el carro frenado, antes de desplazarlo a la zona siguiente.

Dos opciones, mismo carro y mismo brazo: **eléctrica** con el martillo perforador-cincelador DUSS PX 78, o **neumática** con el cincelador Scrap'Air S38 Medium de aire comprimido.

La altura se regula con la manivela del mástil. El mando a distancia de hombre muerto, en las empuñaduras del brazo, solo hace funcionar el cincelador mientras se mantiene accionado. En la opción neumática, un kit de boquilla de pulverización humedece la zona que se va a cincelar para limitar la dispersión de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| CARRO PORTADOR | **ELAND Premium, CPO100405** |
| MÁSTIL | **Telescópico de cremallera, manivela** |
| BRAZO DE CINCELADO | **Mando a distancia, BPO103383** |
| MANDO | **De hombre muerto, en las empuñaduras del brazo** |
| CARGA MÁXIMA ADMISIBLE | **135 kg, conjunto completo** |

### OPCIÓN ELÉCTRICA — ENS103329

| | |
|---|---|
| CINCELADOR | **DUSS PX 78, PBU103394** |
| POTENCIA | **1 500 W** |
| PESO DEL CINCELADOR | **7,6 kg** |
| ACOPLAMIENTO | **SDS-max** |
| SUMINISTRADO CON | **Estabilizador trasero SE102983** |

### OPCIÓN NEUMÁTICA — ENS103398

| | |
|---|---|
| CINCELADOR | **Scrap'Air S38 Medium, BUR103506** |
| PESO DEL CONJUNTO | **64,2 kg** |
| PRESIÓN NEUMÁTICA | **2 / 6 bar** |
| SUMINISTRADO CON | **Kit de boquilla de pulverización AP102964** |

## SUMINISTRADO CON



Carro ELAND Premium y mástil de cremallera
**CPO100405**



Brazo de cincelado con mando a distancia
**BPO103383**



Martillo perforador-cincelador DUSS PX 78 (opción eléctrica)
**PBU103394**

- **Accesorios opcionales:** sistema de aspiración de polvo (se recomienda aspirador clase H), recuperador de polvo y escombros o big bag sobre ruedas Ø300 mm.
- **No se sitúe nunca bajo el cincel** ni bajo la cabeza del brazo: casco, gafas, protección auditiva, mascarilla P2 como mínimo, P3 como mínimo en obras con amianto.
- **Datos del PX 78** publicados por su fabricante, a título indicativo. Ruido y vibraciones: véase el manual del cincelador montado.
- **Garantía del fabricante de 24 meses** para el carro y el brazo; el cincelador está cubierto por la garantía de su fabricante.