ELAND EQUILIBRADOR CPO100405

CARRO CON PESCANTE EQUILIBRADOR DE CARGA - PARED



El **ELAND EQUILIBRADOR** es un carro con pescante y equilibrador de carga que sostiene de forma continua el peso de una máquina suspendida y reduce el esfuerzo del operario en trabajos en pared en altura. Es un accesorio antifatiga.

Se desplaza sobre ruedas; su mástil telescópico de cremallera regula la altura hasta 3,80 m. Dos estabilizadores laterales, fijables a ambos lados, mejoran la estabilidad. Despliéguelo por completo y accione el freno de la rueda giratoria antes de trabajar en altura.

Nuestras máquinas manuales, del lijado a la perforación, se cuelgan de él; existe en seis rangos de carga según su peso, de 3-5 a 30-40 kg (véase al lado).

No supere **nunca** la carga máxima admisible del conjunto completo, incluidos carro, mástil, pescante y máquina montada.

CARACTERÍSTICAS

PESO DEL CARRO SOLO	**36 kg**
DIMENSIONES PLEGADO	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
DIMENSIONES DESPLEGADO	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
ALTURA MÁX.	**3,80 m (pared)**
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE	**135 kg (conjunto completo)**

SEIS RANGOS DE CARGA DEL EQUILIBRADOR

3 a 5 kg	**bajo pedido**
5 a 9 kg	**bajo pedido**
9 a 15 kg	**bajo pedido**
15 a 22 kg	**bajo pedido**
20 a 30 kg	**bajo pedido**
30 a 40 kg	**bajo pedido**

MÁQUINAS COMPATIBLES



PETIT POTAM



BUJARDADORA POTAM



PIC ÉPEICHE



CASTOR



DESMAN



MARTILLOS PERFORADORES / CINCELADORES

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Eland Equilibrador en sept-tools.com.

- **Se entrega en 3 elementos**: carro, mástil telescópico de cremallera y kit de montaje (tornillería y llave hexagonal incluidas).
- **Sin motorización propia**: el nivel sonoro y la vibración mano-brazo aplicables son los declarados por la máquina suspendida.
- **Equipos de protección**: gafas envolventes, mascarilla P2 como mínimo con polvo, guantes y calzado de seguridad antideslizante.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**