ELAND PERFORACIÓN DE TECHO CPO100405

CARRO PORTADOR DE MÁSTIL TELESCÓPICO - PERFORACIÓN DE TECHO



El **CARRO ELAND PERFORACIÓN DE TECHO** es el carro portador ELAND de mástil telescópico de cremallera, equipado con un módulo de perforación de techo a elegir. Aporta estabilidad, movilidad y altura: el operario solo lo guía.

Porta y guía su taladro, su martillo perforador o su cincelador hasta 3,30 m de altura en el techo, sin andamio y sin sostenerlo con los brazos extendidos.

Elija el módulo según la herramienta: **PIC ÉPEICHE sobre base** para un taladro, o **soporte para martillo perforador/cincelador** para un martillo perforador o un cincelador (véase al lado).

Ajuste de la altura de trabajo mediante manivela sobre cremallera. El carro se despliega en pocos minutos y se pliega para el transporte, incluso por el hueco de una escalera.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES PLEGADO	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
DIMENSIONES DESPLEGADO	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
AJUSTE DE ALTURA	**Manual, mediante manivela sobre cremallera**
ALTURA DE TRABAJO MÁX. EN TECHO	**3,30 m**
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE	**135 kg**

PIC ÉPEICHE SOBRE BASE — **FOR102327**

USO	**Perforación vertical en techo con un taladro, avance progresivo**
PESO DEL CONJUNTO EQUIPADO	**51,9 kg**

SOPORTE PARA MARTILLO PERFORADOR/CINCELADOR — **SE103351**

USO	**Perforación o cincelado en techo con un martillo perforador o un cincelador**
PESO DEL CONJUNTO EQUIPADO	**40 a 43 kg**

SUMINISTRADO CON



Chasis ELAND y mástil telescópico de cremallera



Módulo soporte para martillo perforador/cincelador (martillo perforador DUSS en la ilustración)
SE103351



Kit de montaje del mástil: llave hexagonal 5 mm

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Eland Perforación de techo en sept-tools.com.

- **Un solo módulo a la vez.** PIC ÉPEICHE sobre base (FOR102327) para un taladro, o soporte para martillo perforador/cincelador (SE103351), por ejemplo DUSS P26C o PKX7.
- **Trabaje siempre conectado a un aspirador industrial de clase H**, con mascarilla de protección respiratoria P2 como mínimo: la perforación de techos genera polvo descendente potencialmente peligroso.
- **No se sitúe nunca directamente debajo del módulo o de la máquina montada** durante la perforación.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.** Sin motorización propia: ruido, vibración y aspiración son los de la máquina montada.