GAZELLOMUR ENS103138

PORTADOR MOTORIZADO SOBRE ORUGAS



El **GAZELLOMUR** es un portador motorizado que desplaza y aplica un cabezal de lijado Fouine XB165 sobre la pared, para lijar sin esfuerzo físico de carga ni de tracción. Se utiliza principalmente en demolición, retirada de amianto y desmantelamiento.

Retira capas de pintura, revestimientos y restos de cola en las paredes, elimina las rebabas de hormigón bicomponente o bituminosas en superficies encofradas, y crea una superficie rugosa en las soleras igualando las juntas.

Se desplaza sobre sus orugas eléctricas y controla el movimiento vertical del cabezal mediante joystick, desde un puesto de mando situado a 30 cm de la pared. Su mástil central plegable sin desmontaje y su carro de transporte específico facilitan el paso por espacios reducidos. Su grado de protección IP65 permite un lavado con agua, sin alta presión. El variador IP65 está integrado en el chasis: el cabezal de lijado se conecta directamente a él.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**124 kg**
NIVEL SONORO LpA	**60 dB(A)**
Ø PLATO	**165 mm**
ACOPLAMIENTO	**MARGARITA (ESTRELLA)**
POTENCIA ÚTIL (CONJUNTO)	**2 200 W**
VIBRACIÓN	**0,35 m/s²**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**4 800 rpm máx.**
VOLTAJE	**110 V / 220 V**
DIMENSIONES	**1,10 x 0,56 x 1,70 m**
ALTURA MÁXIMA DE LIJADO	**3,00 m (3,50 m opcional)**
DISTANCIA ENTRE EJES REGULABLE	**0,78 a 1,15 m (manivela)**

SUMINISTRADO CON



Cabezal de lijado Fouine XB165



Brazo de lijado



Carro de transporte



Variador IP65 integrado

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Gazellomur en sept-tools.com.

- **Solo se admiten platos validados.** Un plato no validado por nuestros servicios técnicos es ineficaz, peligroso y anula la garantía.
- **Se suministra con llave de espigas, llave hexagonal de 6 y manual.**
- **Seguridad:** sensor de depresión en el circuito de aspiración y parada de emergencia.
- **Rendimiento**: 20 a 40 m²/h en los soportes más duros (enlucidos bituminosos, papeles pintados, resinas con fibras), de 2 a 4 veces más rápido que un conjunto mural con pórtico a régimen igual.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**