GECKO CDC100374

EQUILIBRADOR DE CARGA DE MUELLE - PARED



El **EQUILIBRADOR GECKO** es un compensador de carga de muelle que sostiene de forma continua el peso de una máquina suspendida y reduce el esfuerzo de carga del operario en los trabajos en pared. Es un accesorio antifatiga: el operario solo guía la propia herramienta.

Se coloca, mediante su soporte deslizante con dos rodillos, sobre un travesaño de andamio o sobre una barra firmemente fijada de antemano, para trabajar en fachada a lo largo de una gran longitud, deslizándose horizontalmente.

Nuestras máquinas manuales, del lijado a la perforación, se cuelgan de él mediante su cable, y existe en seis rangos de carga según su peso, de 3-5 a 30-40 kg (véase al lado).

El sistema anticaída, mosquetón y cadena alrededor de la barra, debe colocarse **imperativamente** en cada instalación, y no debe superarse nunca la carga máxima de la variante instalada.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	**0,54 x 0,22 x 0,12 m**
LONGITUD DEL CABLE	**1,8 m**
RANGO DE CARGA (esta referencia)	**9 a 15 kg**
FIJACIÓN	**Travesaño de andamio o barra fijada, 2 rodillos**

SEIS RANGOS DE CARGA

3 a 5 kg	**CDC100373**
5 a 9 kg	**CDC100370**
9 a 15 kg	**CDC100374**
15 a 22 kg	**CDC100371**
20 a 30 kg	**CDC100372**
30 a 40 kg	**CDC100375**

MÁQUINAS COMPATIBLES



PETIT POTAM
GECKO 5 a 9 kg, CDC100370



BUJARDADORA POTAM
GECKO 5 a 9 kg, CDC100370



PIC ÉPEICHE
GECKO 5 a 9 kg, CDC100370



CASTOR
GECKO 9 a 15 kg, CDC100374



DESMAN
GECKO 9 a 15 kg, CDC100374



MARTILLOS PERFORADORES / CINCELADORES

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Gecko en sept-tools.com.

- **Se entrega montado** con su soporte deslizante de 2 rodillos, su muelle y su sistema anticaída (mosquetón y cadena); solo lo acompaña el manual de uso.
- **Sin motorización propia**: el nivel sonoro y la vibración mano-brazo aplicables son los declarados por la máquina suspendida.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**