IU33 ASP103714

ASPIRADOR DE BOLSAS LONGOPAC®



El aspirador **IU33** es un aspirador industrial de clase H, concebido para recoger el polvo fino y peligroso en sus trabajos de renovación, retirada de amianto en obra preparada y demolición, y más en general para cualquier uso profesional.

La limpieza del filtro es automática, por simple contracorriente de aire. El ensacado continuo **LONGOPAC®** permite cerrar y cambiar la bolsa sin exponer al operario al polvo recogido.

Compatible con nuestras máquinas, salvo CASTOR y CEPILLADORA DE TECHO; concebido para instalarse sobre nuestros carros **GAZELLE**.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	**1 100 W**
TENSIÓN	**230 V**
FRECUENCIA	**50 / 60 Hz**
INTENSIDAD	**4,8 A**
DEPRESIÓN MÁXIMA	**250 mBar**
CAUDAL DE AIRE	**200 m³/h**
GRADO DE PROTECCIÓN	**IPX4**
Ø CUBA	**330 mm**
Ø ENTRADA DE ASPIRACIÓN	**38 mm, tangencial**
LIMPIEZA DEL FILTRO	**Automática, por contracorriente de aire**
FILTRO PRINCIPAL	**HEPA + PTFE, 10 000 cm²**
FILTRO SECUNDARIO	**H14, microfiltro cilíndrico**
CLASE DE POLVO	**H**
NIVEL SONORO LpA	**78 dB(A)**
SISTEMA DE RECOGIDA	**LONGOPAC®, tubo continuo de 20 m**
PESO	**25 kg**
DIMENSIONES	**48 x 44 x 104 cm**

SUMINISTRADO CON



Casetes LONGOPAC® (x5)



Prefiltro cónico



Microfiltro cilíndrico H14



Manguera Ø 38 mm antiestática, 5 m
AP103657

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del IU33 en sept-tools.com.

- **Filtro HEPA absoluto H14 opcional** (no incluido de serie): 2 filtros, eficacia del 99,995 % MPPS a 0,12 micras, 11 200 cm² en total.
- **Sustitución de los filtros**: véase el manual de uso, sección 6.
- **No compatible con el CASTOR ni la CEPILLADORA DE TECHO**: aspiración insuficiente para el volumen de polvo que retiran.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**