MYGALE CDC100381

PÓRTICO ANTIFATIGA CON EQUILIBRADOR DE CARGA - PARED



El **PÓRTICO MYGALE** es un pórtico mural móvil con equilibrador de carga integrado, montado sobre 4 ruedas. Sostiene de forma continua el peso de la máquina manual montada en él en toda la altura de trabajo; el operario solo guía la propia herramienta.

Admite las máquinas manuales de lijado, bujardado, cepillado y rozado compatibles que se indican al lado, hasta una altura de trabajo de 2,80 m y una altura útil de 2,60 m, regulable en pasos de 100 mm para adaptarse a la obra.

Existe en seis modelos según el rango de compensación del equilibrador, que se elige según el peso real de la máquina montada: 5 a 9, 8 a 10, 9 a 15, 15 a 22, 20 a 30 o 30 a 40 kg (véase al lado). No debe superarse **nunca** la carga máxima del equilibrador instalado.

Se desplaza fácilmente a lo largo de la pared sobre sus 4 ruedas y se pliega para el transporte.

CARACTERÍSTICAS

PESO	**31 kg (pórtico solo, sin equilibrador)**
DIMENSIONES PLEGADO	**1 660 x 320 x 320 mm**
ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA	**2,80 m (máquina montada)**
ALTURA ÚTIL	**2,60 m**
PASO DE AJUSTE EN ALTURA	**100 mm**
RANGO DE CARGA (ESTA REFERENCIA)	**5 a 9 kg**
DESPLAZAMIENTO	**4 ruedas**

SEIS MODELOS

Equilibrador 5 - 9 kg	**CDC100381**
Equilibrador 8 - 10 kg	**bajo pedido**
Equilibrador 9 - 15 kg	**CDC100385**
Equilibrador 15 - 22 kg	**CDC100384**
Equilibrador 20 - 30 kg	**bajo pedido**
Equilibrador 30 - 40 kg	**bajo pedido**

MÁQUINAS COMPATIBLES



PETIT POTAM
MYGALE 5 a 9 kg, CDC100381



BUJARDADORA POTAM
MYGALE 5 a 9 kg, CDC100381



PIC ÉPEICHE
MYGALE 5 a 9 kg, CDC100381



ÉCUREUIL
MYGALE 5 a 9 kg, CDC100381



CASTOR
MYGALE 9 a 15 kg, CDC100385



DESMAN
MYGALE 9 a 15 kg, CDC100385



MARTILLOS PERFORADORES / CINCELADORES

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página de la Mygale en sept-tools.com.

- **Se entrega en bolsa de transporte con ruedas**, en varios subconjuntos para ensamblar (montante superior, montantes laterales, travesaño inferior), con la tornillería de fijación del equilibrador y el manual de uso.
- **Sin motorización propia**: el nivel sonoro y la vibración mano-brazo aplicables son los declarados por la máquina montada.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**