PIC ÉPEICHE SOBRE BASE FOR102327

PERFORADORA DIAMANTADA DE AGUA SOBRE BASE



Extraiga testigos de gran diámetro sin esfuerzo: el **PIC ÉPEICHE SOBRE BASE** admite coronas de hasta Ø 200 mm y mantiene un par elevado a baja velocidad, donde las coronas grandes lo necesitan.

Su motor de 1 600 W, estanco (IP65), va asociado a un reductor de relación 1:10: la rotación va de 50 a 480 rpm a la salida del husillo y el par se multiplica por 10.

El mando está alejado del agua: un variador separado (caja negra colocada junto a la máquina) lleva el potenciómetro de velocidad, y un pulsador de marcha/parada ON/OFF con piloto verde enciende o apaga la máquina.

La base se fija al suelo con tornillos y se nivela con sus cuatro tornillos de ajuste y su nivel de burbuja. La columna de cremallera y su palanca de avance permiten conducir el descenso de la corona.

Esta máquina debe conectarse **obligatoriamente** a una entrada de agua continua para refrigerar la corona diamantada, con una **protección diferencial de 30 mA** obligatoria por la presencia de agua en el puesto de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65 (motor)**
PESO	**17 kg**
NIVEL SONORO LpA	**61 dB(A)**
Ø DE LAS CORONAS	**Hasta 200 mm**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W**
VIBRACIÓN	**0,35 m/s²**
ACOPLAMIENTO	**AUTOMÁTICO 1/2 GAS**
REDUCTOR	**1:10**
ROTACIÓN A LA SALIDA DEL HUSILLO	**50 - 480 rpm**
VOLTAJE	**110 V / 220 V**
FIJACIÓN	**Tornillos al suelo**
DIMENSIONES	**0,72 x 0,45 x 0,95 m**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Pic Épeiche sobre base en sept-tools.com.

- **Coronas diamantadas no suministradas.** Selecciónelas en nuestra gama según el diámetro y el material que se vaya a perforar.
- **Recuperador de agua suministrado** con la máquina.
- **Bomba de vacío opcional** para fijar la base sin perforar el suelo.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**