CEPILLADORA DE TECHO ENS103337

CONJUNTO DE CEPILLADO PARA TECHO SOBRE CARRO PORTADOR



La **CEPILLADORA DE TECHO** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Montada sobre su carro portador **ELAND**, cepilla enlucidos, resinas y revestimientos bituminosos en techo, hasta 13 mm de material en una sola pasada y hasta 3,30 m de altura, sin andamio.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con el **variador electrónico IP65** suministrado y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

SUMINISTRADO CON



Cepilladora montada en brazo de cepillado
RAB103070



Carro portador ELAND
CPO100405



Variador electrónico IP65
VAR100355



Tambor diamantado Ø90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO DE LA CEPILLADORA	**16 kg aprox.**
NIVEL SONORO LpA	**59 dB(A)**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W**
VIBRACIÓN	**0,42 m/s²**
TENSIÓN	**230 V**
ALTURA DE TRABAJO MÁX.	**3,30 m en techo**

CEPILLADORA — RAB103070

TAMBOR	**Ø 90 mm, longitud 165 mm**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**4 800 a 9 600 rpm**
CAPACIDAD DE RETIRADA	**hasta 13 mm en una pasada**
PESO	**16 kg (cepilladora sola)**

CARRO PORTADOR ELAND — CPO100405

DIMENSIONES PLEGADO	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
DIMENSIONES DESPLEGADO	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**

CAJA DEL VARIADOR — VAR100355

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
AJUSTE	**potenciómetro**
PESO	**7 kg aprox.**

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página de la Cepilladora de techo en sept-tools.com.

- **Garantía del fabricante de 24 meses.**
- **Solo tambores diamantados validados por Sept Tools.** Un tambor no validado es ineficaz, peligroso y anula la garantía.
- **El carro ELAND lleva su propio manual** para el despliegue, las 4 posiciones y el ajuste del mástil telescópico.