

ROZADORA DE TECHO RAI102834

ROZADORA DIAMANTADA DESMAN SOBRE BRAZO PARA TECHO

SEPT
Special - Energy - Power - Tools



Mostrada sobre el carro portador ELAND, con el que se combina.

La **ROZADORA DE TECHO** utiliza el cabezal de rozado **DESMAN**, con motor brushless, montado en un brazo de rozado para trabajar en el techo.

Permite realizar rozas en enlucido, resina, materiales bituminosos y mampostería.

El brazo se combina con un carro portador **ELAND** o **GAZELLE**.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

EL MÓDULO DE TECHO



Cabezal DESMAN en su brazo de rozado para techo

CARRO PORTADOR COMPATIBLE



ELAND

Carro portador, CPO100405



GAZELLE

Carro portador, CPO100421

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROZADORA DE TECHO RAI102834

ALTURA MÁXIMA DE ROZADO 3 m

CABEZAL DE ROZADO DESMAN

GRADO DE PROTECCIÓN IP65 (cabezal y caja del variador)

Ø DISCO 230 mm

NÚMERO DE DISCOS 4 máx.

ANCHO DE ROZA 50 mm máx.

PROFUNDIDAD DE ROZA 50 mm máx.

POTENCIA ÚTIL 1 600 W

DIÁMETRO DEL ORIFICIO Ø 22,2 mm

VELOCIDAD DE ROTACIÓN 2 800 - 4 800 rpm

TENSIÓN 110 V / 220 V

DIMENSIONES 0,40 x 0,30 x 0,38 m

BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 50 mm

BRAZO DE ROZADO PARA TECHO EE103576

DIMENSIONES TOTALES 1 282 x 693 x 100 mm

MATERIAL acero S235

TRATAMIENTO cataforesis negra

■ **Cabezal de rozado: el de la DESMAN** (RAI102822), mismas capacidades de rozado. Ruido, vibraciones y peso en configuración de techo: no especificados.

■ **Discos diamantados Ø 230 mm**, hasta 4 en el eje, a elegir en nuestra gama según el material que se vaya a rozar.

■ **Carro portador compatible: ELAND o GAZELLE**, cada uno descrito en su propia ficha técnica.

■ **Garantía del fabricante de 24 meses.** Vida útil del cabezal motorizado: 5 años o más, incluso en uso intensivo, con un mantenimiento conforme al manual (motor brushless).



PÁGINA EN LÍNEA

Escanee para abrir la página Ranurado de techos de sept-tools.com.