SOPORTE DE PLATAFORMA CPO102560

PÓRTICO CON COMPENSADOR DE CARGA - PARED



El **SOPORTE DE PLATAFORMA PARED** es un pórtico con compensador de carga que reduce al máximo la fatiga del operario en trabajos en pared, del lijado a la perforación y el cincelado, en usos prolongados.

Se fija directamente a la pared, a la altura de trabajo deseada, y recibe un compensador de carga adaptado al peso de la máquina: el operario solo guía la herramienta.

Admite nuestras máquinas manuales, del lijado a la perforación; tres rangos de carga, de 3-5 a 9-15 kg (véase al lado).

Compruebe **imperativamente** la fijación a la pared antes de cada turno y no supere nunca la carga máxima admisible.

CARACTERÍSTICAS

PESO	**24 kg**
DIMENSIONES	**0,80 x 0,65 x 0,22 m (o a medida)**
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE	**15 kg**
LONGITUD DEL CABLE	**1,80 m**
COMPENSADORES COMPATIBLES	**3 a 15 kg según referencia**

COMPENSADORES DE CARGA

3 a 5 kg	**bajo pedido**
5 a 9 kg	**bajo pedido**
9 a 15 kg	**bajo pedido**

MÁQUINAS COMPATIBLES



PETIT POTAM



BUJARDADORA POTAM



PIC ÉPEICHE



CASTOR



DESMAN



MARTILLOS PERFORADORES / CINCELADORES

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Soporte de plataforma en sept-tools.com.

- **Se entrega con su compensador de carga y su fijación mural.** La máquina montada (lijadora, rozadora, bujardadora, cepilladora, martillo perforador o cincelador) se vende por separado, con su propio manual.
- **Sin motorización propia**: el nivel sonoro y la vibración mano-brazo aplicables son los declarados por la máquina montada.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**