

ENSEMBLE PONÇAGE PLAFOND ENS103554

CHARIOT + PONCEUSE + ASPIRATEUR

SEPT
Special - Energy - Power - Tools




L'ensemble ponçage plafond est composé d'un chariot ergonomique (**GAZELLE**) accompagné d'un bras de ponçage, d'une ponceuse à bras (**FOUINE XB165**) et d'un aspirateur (**IU33**) à sacs Longopac®, qui permet l'aspiration des poussières, même les plus fines.


GAZELLE & ACCESSOIRES



GAZELLE
CPO100421



BRAS DE PONÇAGE
AVEC RALLONGE
BPO103556



SUPPORT
VARIATEUR
PE103382-B

FOUINE XB165 & ACCESSOIRES



FOUINE XB165
PON100312



VARIATEUR
ÉLECTRONIQUE
VAR100355



PLATEAU DIAMANT
Ø165
MDXX-165



CARTER
D'ASPIRATION
SE100834



VALISE DE
TRANSPORT
EP102325

IU33 LONGOPAC® & ACCESSOIRES



IU33 LONGOPAC®
ASP103714



CASSETTES DE 20
m SACS
LONGOPAC® (x5)



PRÉFILTRE
CONIQUE



MICROFILTRE
CYLINDRIQUE



FLEXIBLE
D'ASPIRATION Ø 38
mm ANTISTATIQUE,
5 m
AP103657

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PONCEUSE FOUINE XB165 PON100312

INDICE DE PROTECTION	IP65
POIDS	7,6 kg
NIVEAU SONORE	60 dB
Ø PLATEAU	165 mm
PUISSANCE UTILE	1600 W
VIBRATION	0,35 m/s ²
ALÉSAGE	MARGUERITE
ROTATION	500 - 4800 tr/min
VOLTAGE	230 V
DIMENSIONS	1,60 x 0,30 x 0,35 m
LONGUEUR DU CÂBLE	5,00 m

GAZELLE CPO100421

POIDS (AVEC BRAS DE PONÇAGE)	45,0 kg
POIDS BRAS DE PONÇAGE	8,8 kg
DIMENSIONS PLIÉ	0,65 x 0,40 x 0,15 m
DIMENSIONS DÉPLIÉ	1,60 x 0,66 x 0,37 m
HAUTEUR DE TRAVAIL ATTEINTE	4,00 m

ASPIRATEUR IU33 LONGOPAC® ASP103714

PUISSANCE	1 100 W
TENSION	230 V
DÉBIT D'AIR	200 m ³ /h
CAPACITÉ	20 m LONGOPAC®
CLASSE DE POUSSIÈRE	H
POIDS	25 kg
DIMENSIONS	48 x 44 x 104 cm

■ Variateur IP65 et aspirateur IU33 obligatoires, inclus. Garantie 24 mois.