

# RAINUREUSE PLAFOND RAI102834

RAINUREUSE DIAMANT DESMAN SUR BRAS PLAFOND

**SEPT**  
Special - Energy - Power - Tools



Présentée sur chariot porteur ELAND, à associer.

La **RAINUREUSE PLAFOND** reprend la tête de rainurage **DESMAN**, à moteur brushless, montée sur un bras de rainurage pour travailler au plafond.

Elle réalise vos saignées dans l'enduit, la résine, les matériaux bitumineux et la maçonnerie.

Le bras s'associe à un chariot porteur **ELAND** ou **GAZELLE**.

Cette machine doit **obligatoirement** être utilisée avec un **variateur électronique IP65** et un **aspirateur industriel à LONGOPAC®**.

## LE MODULE PLAFOND



Tête DESMAN sur son bras de rainurage plafond

## CHARIOT PORTEUR À ASSOCIER



**ELAND**

Chariot porteur,  
CPO100405



**GAZELLE**

Chariot porteur,  
CPO100421

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### RAINUREUSE PLAFOND

**RAI102834**

HAUTEUR MAXIMALE DE RAINURAGE ..... 3 m

### TÊTE DE RAINURAGE DESMAN

INDICE DE PROTECTION ..... **IP65 (tête et coffret variateur)**

Ø DISQUE ..... **230 mm**

NOMBRE DE DISQUES ..... **4 maxi**

LARGEUR DE SAIGNÉE ..... **50 mm maxi**

PROFONDEUR DE SAIGNÉE ..... **50 mm maxi**

PUISSANCE UTILE ..... **1 600 W**

ALÉSAGE ..... **Ø 22,2 mm**

ROTATION ..... **2 800 - 4 800 tr/min**

TENSION ..... **110 V / 220 V**

DIMENSIONS ..... **0,40 x 0,30 x 0,38 m**

SORTIE DU CARTER D'ASPIRATION ..... **Ø 50 mm**

### BRAS DE RAINURAGE PLAFOND

**EE103576**

COTE HORS TOUT ..... **1 282 x 693 x 100 mm**

MATIÈRE ..... **acier S235**

TRAITEMENT ..... **cataphorèse noire**

- **Tête de rainurage : celle de la DESMAN (RAI102822)**, mêmes capacités de saignée. Bruit, vibrations et masse en configuration plafond : non communiqués.
- **Disques diamant Ø 230 mm**, jusqu'à 4 sur l'arbre, à choisir dans notre gamme selon le matériau à rainurer.
- **Chariot porteur à associer : ELAND ou GAZELLE**, chacun décrit dans sa propre fiche technique.
- **Garantie constructeur 24 mois**. Durée de vie de la tête motorisée : 5 ans et au-delà, même en usage intensif, avec un entretien selon la notice (moteur brushless).



### PAGE EN LIGNE

Scannez pour ouvrir la page Rainurage  
plafond de  
[sept-tools.com](http://sept-tools.com).