IU40 ASP103715

サイクロン式LONGOPAC®集じん機 - ユニバーサルモーター



集じん機 IU40は、バイパス式ユニバーサルモーターを搭載したサイクロン式の産業用集じん機です。研削や床の下地処理で発生する微細な粉じんを発生源で集じんするために設計されており、業務用途全般にも使えます。

コンパクトなキャスター付き台車に載っているため、現場で簡単に移動できます。HEPA + PTFEフィルターカートリッジに、H14クラスの二次絶対フィルターを組み合わせています。目詰まりはタンク側面のレバーで手動で除去し、連続袋方式の**LONGOPAC®**により、作業者が回収した粉じんにさらされることなく袋の密閉と交換ができます。

発生源で集じんするため、当社の機械**PETIT POTAM**と**FOUINE**に接続できます。

仕様

出力	**1,100 W**
モーター	**1 x ユニバーサルモーター(カーボンブラシ式)、バイパス冷却**
電圧	**100/110 V**
周波数	**50 / 60 Hz**
最大負圧	**230 mBar**
風量	**170 m^3/h**
フィルター清掃	**手動、空気の流れを逆にして清掃**
フィルター種類	**HEPA + PTFEカートリッジ**
ろ過面積	**18,500 cm^2**
二次絶対フィルター	**H14クラス、9,500 cm^2**
Ø ろ過室	**330 mm**
Ø 吸込口	**50 mm、接線方向**
容量	**LONGOPAC® 22 m**
重量	**39 kg**
寸法	**41 x 73 x 129 cm**

付属品



LONGOPAC®カセット22 m(装着済み)

AP100868



吸引ホース Ø 38 mm

発生源での吸引



PETIT POTAM

壁用研削機



FOUINE

研削機

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、sept-tools.comのIU40のページを開きます。

- **HEPA + PTFEフィルターカートリッジは取り付け済みで納品します。**H14クラスの二次絶対フィルターと組み合わせています。
- **吸引ホース Ø 38 mm は機械に付属します。**
- **CASTORには非対応です**:この機械が除去する粉じんの量に対して、本機の吸引力が不足するためです。
- **メーカー保証24か月。**