ビシャン仕上げ機
POTAM BOU102130

ハンディ型ビシャン仕上げ機、ブラシレス - 壁・床用



ビシャン仕上げ機 POTAMは、改修、建設、解体、石綿除去、撤去の各工事向けに、当社のブラシレスモーター(低騒音、低振動、長寿命、防じん・防水性)を搭載して開発しました。

壁などの垂直面の塗り材、樹脂、アスファルト系材料を、立ったまま楽な姿勢でビシャン仕上げでき、手の届きにくい場所にも対応します。型枠面の塗料、接着剤の残り、コンクリートのばりも除去でき、モルタル仕上げ面に粗面をつくり、継ぎ目をならします。床を含む小さな平面のビシャン仕上げも行えます。

当社の作業者の負担軽減機器**MYGALE**(門型フレーム)と**GECKO**(バランサー)に対応し、長時間のビシャン仕上げでも機械を腕で支え続ける必要がありません。高所作業台用サポート、外骨格SCOURPIO、バランサーELANDにも取り付けられます。

本機は**必ず、IP65対応の電子インバーターとLONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

仕様

保護等級	**IP65**
重量	**8.8 kg**
騒音レベル LpA	**59 dB(A)**
Ø プレート	**150 mm**
有効出力	**1,600 W(ブラシレス)**
振動	**2.2 m/s²**
取付部	**M14**
回転数	**500～2,400 rpm(調整式)**
電圧	**100/110 V**
寸法	**0.35 x 0.25 x 0.30 m**

付属品



運搬用ケース

負担軽減機器への対応



MYGALE
門型フレーム



GECKO
機械式バランサー、
GECKO 5～9 kg、
CDC100370

オンライン製品ページ
QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のビシャン仕上げ機 Potamのページを開きます。

- **注意:研削機のインバーターを使う場合は、最大2,400 rpmに設定してください。**インバーターは4,800 rpmまで上がりますが、2,400 rpmを超えるとビシャン仕上げ用のピンが破損します。
- **ビシャン仕上げプレートは出荷時に取り付け済みです**(ご注文に応じてローラーPE102134またはホイールPE102135)。当社技術部門が検証していないプレートは、効果が得られず、危険であり、保証も無効になります。
- **メーカー保証24か月。**