ELAND 天井穿孔 CPO100405

伸縮マスト付き台車 - 天井穿孔用



台車 ELAND 天井穿孔は、ラック式伸縮マストを備えた台車ELANDに、お選びの天井穿孔モジュールを取り付けたものです。穿孔工具の安定、移動、高所への持ち上げを担い、作業者は誘導するだけで済みます。

ドリル、ハンマードリル、はつり機を、足場なしで、腕で支えることなく、天井の高さ3.30 mまで案内して支えます。

取り付ける工具に合ったモジュールを選びます。ドリルには**PIC ÉPEICHE(スタンド式)**、ハンマードリルやはつり機には**ハンマードリル/はつり機サポート**です(右の表をご覧ください)。

作業高さは、ラック式のクランクハンドルで調整します。台車は数分で展開でき、運搬のために折りたためます。階段室も通せます。

仕様

折りたたみ時の寸法	**0.65 x 0.40 x 0.15 m**
展開時の寸法	**1.60 x 0.66 x 0.37 m**
高さの調整	**手動、ラック式クランクハンドル**
天井での最大作業高さ	**3.30 m**
最大許容荷重	**135 kg**

PIC ÉPEICHE(スタンド式) FOR102327

用途	**ドリルを使った天井への垂直穿孔、少しずつ送り込み**
装備時のセット重量	**51.9 kg**

ハンマードリル/はつり機サポート SE103351

用途	**ハンマードリルまたははつり機を使った天井の穿孔・はつり**
装備時のセット重量	**40〜43 kg**

付属品



ELANDシャーシとラック式伸縮マスト



ハンマードリル/はつり機サポートモジュール(図はハンマードリルDUSS)

SE103351



マスト取付キット:5 mm六角レンチ

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のELAND 天井穿孔のページを開きます。

- **モジュールは同時に一つだけ使用します。**ドリルにはPIC ÉPEICHE(スタンド式)(FOR102327)、ハンマードリルやはつり機(たとえばDUSS P26CやPKX7)にはハンマードリル/はつり機サポート(SE103351)です。
- **必ずH種産業用集じん機に接続して作業し、**最低でもP2の防じんマスクを着用してください。天井穿孔では、危険なおそれのある粉じんが下に落ちてきます。
- 穿孔中は、**モジュールや取り付けた機械の真下に立たないでください。**
- **メーカー保証24か月。**自前の駆動部はありません。適用される騒音レベル、手腕系振動、集じん出口は、取り付けたドリル、ハンマードリル、はつり機の申告値です。