GAZELLOMUR ENS103138

クローラー式電動走行台車



GAZELLOMURは、研削ヘッドFouine XB165を壁面で移動させて当てる電動走行台車です。持ち上げたり引いたりする体力的な負担なく研削できます。主に、解体、石綿除去、撤去の現場で使われます。

壁面の塗料、仕上げ材、接着剤の残りを除去し、型枠面の二液型またはアスファルト系のコンクリートのばりを取り除き、継ぎ目をならしてモルタル仕上げ面に粗面をつくります。

電動クローラーで移動し、壁から30 cmの操作位置から、ジョイスティックでヘッドの上下動を制御します。中央のマストは分解せずに折りたためます。専用の運搬台車と合わせて、狭い場所も通りやすくなっています。保護等級IP65により水洗いできます(高圧洗浄は不可)。IP65対応のインバーターはシャーシに内蔵されており、研削ヘッドを直接接続します。

本機は**必ず、LONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

仕様

保護等級	**IP65**
重量	**124 kg**
騒音レベル LpA	**60 dB(A)**
Ø プレート	**165 mm**
取付部	**MARGUERITE**
有効出力(セット全体)	**2,200 W**
振動	**0.35 m/s²**
回転数	**最大4,800 rpm**
電圧	**100/110 V**
寸法	**1.10 x 0.56 x 1.70 m**
最大研削高さ	**3.00 m(オプションで3.50 m)**
調整式ホイールベース	**0.78～1.15 m(クランクハンドル式)**

付属品



研削ヘッド Fouine XB165



研削アーム



運搬台車



IP65対応インバーター内蔵

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のGazellomurのページを開きます。

- **検証済みのプレートのみ使用できます。**当社技術部門が検証していないプレートは、効果が得られず、危険であり、保証も無効になります。
- **付属品:ピンスパナ、6 mm六角レンチ、取扱説明書。**
- **安全装置:**集じん回路の負圧センサーと非常停止。
- **施工能力:**最も硬い下地(アスファルト系塗り材、壁紙、繊維入り樹脂)で20～40 m²/h。回転数が同じ条件で、門型フレーム式の壁用セットより2～4倍速くなります。
- **メーカー保証24か月。**