GECKO CDC100374

ばね式荷重バランサー - 壁用



バランサー GECKOは、ばね式の荷重補正装置です。吊り下げた機械の重さを常に支え、壁面作業での作業者の持ち上げ負担を減らします。作業者の負担軽減機器であり、作業者は工具そのものを誘導するだけで済みます。

二つのローラーを備えたスライド式サポートで、足場の下桟、またはあらかじめしっかり固定したバーに掛けます。水平にスライドさせながら、ファサードの長い範囲を作業できます。

研削から穿孔まで、当社のハンディ機械をケーブルで吊り下げられます。機械の重さに応じて、荷重範囲は3-5 kgから30-40 kgまでの六種類があります(右の表をご覧ください)。

落下防止装置(バーに掛けるカラビナとチェーン)は、設置のたびに**必ず**取り付けてください。取り付けた型式の最大荷重を超えてはいけません。

仕様

寸法	**0.54 x 0.22 x 0.12 m**
ケーブル長	**1.8 m**
荷重範囲(この参照番号)	**9〜15 kg**
固定	**足場の下桟または固定したバー、ローラー2個**

荷重範囲 六種類

3〜5 kg	**CDC100373**
5〜9 kg	**CDC100370**
9〜15 kg	**CDC100374**
15〜22 kg	**CDC100371**
20〜30 kg	**CDC100372**
30〜40 kg	**CDC100375**

対応機械



PETIT POTAM
GECKO 5〜9 kg、CDC100370



ビシャン仕上げ機 POTAM
GECKO 5〜9 kg、CDC100370



PIC ÉPEICHE
GECKO 5〜9 kg、CDC100370



CASTOR
GECKO 9〜15 kg、CDC100374



DESMAN
GECKO 9〜15 kg、CDC100374



ハンマードリル / はつり機

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のGeckoのページを開きます。

- **組立済みで納品します。**2ローラー式スライドサポート、ばね、落下防止装置(カラビナとチェーン)付き。付属は取扱説明書のみです。
- **自前の駆動部はありません。**適用される騒音レベルと手腕系振動は、吊り下げた機械の申告値です。
- **メーカー保証24か月。**