IU33 ASP103714

LONGOPAC®袋式集じん機



集じん機**IU33**は、H種の産業用集じん機です。改修、準備済みの現場での石綿除去、解体の各工事をはじめ、業務用全般で発生する微細で危険な粉じんの集じん用に設計しました。

エア逆流による自動フィルター清掃式です。連続袋詰め方式**LONGOPAC®**により、集めた粉じんに作業者をさらすことなく、袋を閉じて交換できます。

CASTORとRABOT PLAFONDを除く、当社のすべての機械に対応し、当社の台車**GAZELLE**に載せられるように設計されています。

仕様

出力	**1,100 W**
電圧	**100/110 V**
周波数	**50 / 60 Hz**
最大負圧	**250 mBar**
風量	**200 m³/h**
保護等級	**IPX4**
Ø タンク	**330 mm**
Ø 吸込口	**38 mm、接線方向**
フィルター清掃	**自動、逆気流式**
メインフィルター	**HEPA + PTFE、10,000 cm²**
二次フィルター	**H14、円筒形マイクロフィルター**
粉じん区分	**H**
騒音レベル LpA	**78 dB(A)**
集じんシステム	**LONGOPAC®、20 mの連続チューブ**
重量	**25 kg**
寸法	**48 x 44 x 104 cm**

付属品



LONGOPAC®カセット(x5)



コニカルプレフィルター



円筒形マイクロフィルター H14



吸引ホース Ø 38 mm 帯電防止、5 m

AP103657

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のIU33のページを開きます。

- **絶対HEPAフィルターH14はオプション**(標準では付属しません):フィルター2個、効率99.995 %(MPPS、0.12ミクロン)、合計11,200 cm²。
- **フィルターの交換**:取扱説明書の第6章をご覧ください。
- **CASTORとRABOT PLAFONDには非対応です。**これらの機械が除去する粉じんの量に対して、吸引力が不足するためです。
- **メーカー保証24か月。**