PIC ÉPEICHE(スタンド式) FOR102327

スタンド式水冷ダイヤモンド穿孔機



大径のコア抜きを楽に行えます。**PIC ÉPEICHE(スタンド式)**はØ 200 mmまでのコアビットに対応し、大径コアビットが必要とする、低速での高いトルクを保ちます。

1,600 Wの防水(IP65)モーターに、減速比1:10の減速機を組み合わせています。スピンドル出力側の回転数は50〜480 rpmで、トルクは10倍になります。

操作部は水から離して配置します。別置きのインバーター(機械の横に置く黒い箱)に速度ポテンショメーターがあり、緑のランプ付きON/OFFスイッチで機械の入切を行います。

スタンドは床にねじで固定し、四本の調整ねじと水準器で水平を出します。ラック式コラムと送りレバーで、コアビットの降下を操作できます。

本機は**必ず**、ダイヤモンドコアビットを冷却する連続給水に接続してください。作業位置に水があるため、**感度30 mAの漏電保護**が必須です。

仕様

保護等級	**IP65(モーター)**
重量	**17 kg**
騒音レベル LpA	**61 dB(A)**
Ø コアビット	**200 mmまで**
有効出力	**1,600 W**
振動	**0.35 m/s²**
取付部	**自動 1/2 ガス**
減速機	**1:10**
スピンドル出力側の回転数	**50〜480 rpm**
電圧	**100/110 V**
固定	**床にねじ止め**
寸法	**0.72 x 0.45 x 0.95 m**

付属品



運搬用ケース

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のPic Épeiche(スタンド式)のページを開きます。

- **ダイヤモンドコアビットは付属しません。**穿孔する径と材料に応じて、当社のラインアップからお選びください。
- **水回収容器が機械に付属します。**
- **真空ポンプ(オプション)**を使えば、床に穴をあけずにスタンドを固定できます。
- **メーカー保証24か月。**