天井用表面切削機 ENS103337

台車搭載の天井表面切削セット



天井用表面切削機は、改修、建設、解体、石綿除去、撤去の各工事向けに、当社のブラシレスモーター(低騒音、低振動、長寿命、防じん・防水性)を搭載して開発しました。

台車**ELAND**に搭載し、足場なしで、天井の塗り材、樹脂、アスファルト系材料を、一度の作業で最大13 mm、高さ3.30 mまで切削します。

本機は**必ず**、付属の**IP65対応の電子インバーター**と**LONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

付属品



表面切削アームに取り付けた表面切削機

RAB103070



台車 ELAND

CPO100405



IP65対応の電子インバーター

VAR100355



ダイヤモンドドラム Ø90

技術仕様

保護等級	IP65
表面切削機の重量	約16 kg
騒音レベル LpA	59 dB(A)
有効出力	1,600 W
振動	0.42 m/s²
電圧	100/110 V
最大作業高さ	天井で3.30 m

表面切削機	RAB103070
ドラム	Ø 90 mm、長さ 165 mm
回転数	4,800～9,600 rpm
切削能力	一度の作業で最大13 mm
重量	16 kg(表面切削機のみ)

台車 ELAND	CPO100405
折りたたみ時の寸法	0.65 x 0.40 x 0.15 m
展開時の寸法	1.60 x 0.66 x 0.37 m

インバーターボックス	VAR100355
保護等級	IP65
調整	ポテンショメーター
重量	約7 kg

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
の天井用表面切削機のページを開きます。

- **メーカー保証24か月。**
- **Sept Tools検証済みのダイヤモンドドラムのみ使用できます。**検証していないドラムは、効果が得られず、危険であり、保証も無効になります。
- **ELAND台車には専用の取扱説明書があります。**展開、4段階の位置、伸縮マストの調整は、その説明書をご覧ください。