天井用溝切り機 RAI102834

天井アーム搭載のダイヤモンド溝切り機 DESMAN



ELAND台車に載せた状態の図(台車は別途組み合わせます)。

天井用溝切り機は、ブラシレスモーターを備えた溝切りヘッド**DESMAN**を溝切りアームに取り付け、天井で作業できるようにしたものです。

塗り材、樹脂、アスファルト系材料、組積造に溝を切ります。

アームは、台車**ELAND**または**GAZELLE**と組み合わせます。

本機は**必ず、IP65対応の電子インバーターと LONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

天井モジュール



天井用溝切りアームに取り付けたDESMANヘッド

組み合わせる台車



ELAND

台車、CPO100405



GAZELLE

台車、CPO100421

技術仕様

天井用溝切り機	**RAI102834**
最大溝切り高さ	**3 m**
溝切りヘッド DESMAN	
保護等級	**IP65(ヘッドとインバーターボックス)**
Ø ディスク	**230 mm**
ディスク枚数	**最大4枚**
溝幅	**最大50 mm**
溝深さ	**最大50 mm**
有効出力	**1,600 W**
取付穴径	**Ø 22.2 mm**
回転数	**2,800～4,800 rpm**
電圧	**100/110 V**
集じんカバーの出口	**Ø 50 mm**
天井用溝切りアーム	**EE103576**
外形寸法	**1,282 x 693 x 100 mm**
材質	**鋼 S235**
表面処理	**黒色カチオン電着塗装**

オンラインページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
の天井用溝切りのページを開きます。

- **溝切りヘッドはDESMANのもの**(RAI102822)で、溝切り能力も同じです。天井構成での騒音、振動、質量は、公表していません。
- **ダイヤモンドディスク Ø 230 mm**を、軸に最大4枚まで取り付けます。溝を切る材料に応じて、当社のラインアップからお選びください。
- **組み合わせる台車は、ELANDまたはGAZELLE**です。それぞれの技術仕様書に記載しています。
- **メーカー保証24か月。**