RU80 ASP102323

湿式集じん機、注水と吸引



集じん機 RU80は、注水システムと吸引システムを組み合わせています。コア抜きや湿式切断で発生する穿孔汚泥と切断汚泥を、屋内でも屋外でも、すべて吸い取ります。

注水システムが作業部に連続して水を供給し、工具を冷やして、粒子を乾いた粉じんではなく液状の汚泥として排出します。汚泥はホースで吸い取り、水回収容器に集めます。タンクの容量(80 L)が限度です。

当社のコア抜き機**PIC ÉPEICHE**と**PIC ÉPEICHE(スタンド式)**に接続でき、水と穿孔汚泥の管理をひとまとめに行えるセットになります。

本機は**必ず**、**漏電遮断器**と**機能接地**で保護された電気設備に接続してください。電気部品の近くに水があるためです。

仕様

出力	**1,200 W**
電圧	**100/110 V**
風量	**220 m^3/h**
騒音レベル LpA	**< 70 dB(A)**
タンク容量	**80 L**
Ø 吸引ホース	**40 mm**
重量	**29.6 kg**
寸法	**48 x 95 x 58 cm**

付属品



水回収容器



吸引ホース Ø40 mm

発生源での吸引



PIC ÉPEICHE

水冷ダイヤモンド穿孔機

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のRU80のページを開きます。

- **吸引アクセサリーのセットが付属します。**吸い取る汚泥の性質に応じて調整してください。
- **メーカー保証24か月。**