TAPIR PON100330

自立式ブラシレス床用研削機



研削機 TAPIRは、改修、建設、解体、石綿除去、撤去の各工事向けに、二基の当社ブラシレスモーター(低騒音、低振動、長寿命、防じん・防水性)を搭載して開発しました。

床の塗料、仕上げ材、接着剤の残りを除去し、型枠面のコンクリートのばりを取り除き、モルタル仕上げ面に粗面をつくって継ぎ目をならします。保護等級IP65により、水で全面を洗えます(高圧洗浄は不可)。

工具なしで簡単に分けられる二つのユニット(移動を担うシャーシと、仕上がりの品質を担う研削ヘッド)で構成されているため、階段を含めた運搬が格段に楽になります。

本機は**必ず**、当社技術部門が承認した集じん装置に接続し、**LONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

仕様

保護等級	**IP65**
重量	**54 kg(工具なしで分離できるユニット)**
騒音レベル LpA	**64 dB(A)**
研削プレート	**2 x Ø 165 mm**
有効出力	**2 x 1,600 W**
振動	**0.27 m/s²**
取付部	**MARGUERITE**
回転数	**470～4,800 rpm**
電源	**100/110 V、漏電遮断器 30 mA**
寸法	**ご要望に応じて**

付属品



ピンスパナ



6 mm六角レンチ



10 kgのウェイト
(オプション)

オンライン製品ページ

QRコードを読み取ると、
sept-tools.com
のTapirのページを開きます。

- **検証済みのプレートのみ使用できます。**当社技術部門が検証していないプレートは、効果が得られず、危険であり、保証も無効になります。
- **取り付けたパッドに合わせた回転数にしてください。**ベルクロパッドで仕上げる場合は、パッドに応じて、回転数を500～2,200 rpmの間で設定します。合わない回転数ではパッドが早く摩耗し、保証の対象外です。
- 危険な粉じん(シリカ、鉛、準備済みの現場での石綿)がある場合は、**H種集じん機が必須です。**
- **メーカー保証24か月。**