GAZELLOMUR ENS103138

GEMOTORISEERDE DRAGER OP RUPSEN



De **GAZELLOMUR** is een gemotoriseerde drager die een schuurkop Fouine XB165 over de muur verplaatst en aandrukt, om te schuren zonder fysieke draag- of trekinspanning. Hij wordt vooral gebruikt bij sloop, asbestsanering en ontmanteling.

Hij verwijdert verflagen, bekledingen en lijmresten van wanden, verwijdert bramen van tweecomponentenbeton of bitumineuze bramen op bekiste oppervlakken en creëert een ruw oppervlak op dekvloeren door de voegen gelijk te maken.

Hij verplaatst zich op zijn elektrische rupsen en bestuurt de verticale beweging van de kop met een joystick, vanaf een bedieningspost op 30 cm van de muur. De middenmast is zonder demontage opklapbaar en de speciale transportwagen vergemakkelijkt het passeren van krappe ruimtes. De beschermingsgraad IP65 maakt reiniging met water mogelijk, zonder hogedruk. De snelheidsregelaar IP65 is in het chassis geïntegreerd: de schuurkop wordt er rechtstreeks op aangesloten.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
GEWICHT	**124 kg**
GELUIDSNIVEAU LpA	**60 dB(A)**
Ø SCHUURPLATEAU	**165 mm**
OPNAME	**KLAVER**
AFGEGEVEN VERMOGEN (SET)	**2 200 W**
TRILLINGEN	**0,35 m/s²**
TOERENTAL	**4 800 tpm max.**
SPANNING	**110 V / 220 V**
AFMETINGEN	**1,10 x 0,56 x 1,70 m**
MAXIMALE SCHUURHOOGTE	**3,00 m (3,50 m optioneel)**
VERSTELBARE WIELBASIS	**0,78 tot 1,15 m (slinger)**

GELEVERD MET



Schuurkop Fouine XB165



Schuurarm



Transportwagen



Ingebouwde snelheidsregelaar IP65

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Gazellomur op sept-tools.com te openen.

- **Alleen goedgekeurde schuurplateaus.** Een plateau dat niet door onze technische diensten is goedgekeurd is ondoeltreffend, gevaarlijk en doet de garantie vervallen.
- **Geleverd met pensleutel, inbussleutel van 6 en gebruiksaanwijzing.**
- **Veiligheid:** onderdruksensor op het afzuigcircuit en noodstop.
- **Capaciteit**: 20 tot 40 m²/h op de hardste ondergronden (bitumineuze pleisterlagen, behang, vezelversterkte kunstharsen), 2 tot 4 keer sneller dan een wandset met portaal bij gelijk toerental.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**