IU33 ASP103714

STOFZUIGER MET LONGOPAC®-ZAKKEN



De stofzuiger **IU33** is een industriële stofzuiger van klasse H, ontworpen voor het opvangen van fijn en gevaarlijk stof bij uw renovatiewerk, asbestsanering op een voorbereide bouwplaats en sloopwerk, en meer in het algemeen voor elk professioneel gebruik.

Het filter reinigt zichzelf automatisch met een eenvoudige tegenstroom van lucht. Het doorlopende zaksysteem **LONGOPAC®** maakt het mogelijk de zak te sluiten en te vervangen zonder dat de operator wordt blootgesteld aan het opgevangen stof.

Hij is compatibel met onze machines, behalve CASTOR en RABOT PLAFOND, en is ontworpen om te worden overgezet op onze **GAZELLE**-wagens.

TECHNISCHE GEGEVENS

VERMOGEN	**1 100 W**
SPANNING	**230 V**
FREQUENTIE	**50 / 60 Hz**
STROOMSTERKTE	**4,8 A**
MAXIMALE ONDERDRUK	**250 mBar**
LUCHTDEBIET	**200 m^3/h**
BESCHERMINGSGRAAD	**IPX4**
Ø TANK	**330 mm**
Ø ZUIGAANSLUITING	**38 mm, tangentieel**
FILTERREINIGING	**Automatisch, door tegenstroom van lucht**
HOOFDFILTER	**HEPA + PTFE, 10 000 cm^2**
SECUNDAIR FILTER	**H14, cilindrisch microfilter**
STOFKLASSE	**H**
GELUIDSNIVEAU LpA	**78 dB(A)**
OPVANGSYSTEEM	**LONGOPAC®, doorlopende zak (tube) van 20 m**
GEWICHT	**25 kg**
AFMETINGEN	**48 x 44 x 104 cm**

MEEGELEVERD



LONGOPAC®-cassettes (x5)



Conisch voorfilter



Cilindrisch microfilter H14



Antistatische zuigslang Ø 38 mm, 5 m

AP103657

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de IU33 op sept-tools.com te openen.

- **Absoluut HEPA-filter H14 optioneel verkrijgbaar** (niet standaard meegeleverd): 2 filters, afscheidingsgraad 99,995 % MPPS bij 0,12 micron, in totaal 11 200 cm^2.
- **Vervanging van de filters**: zie de gebruiksaanwijzing, sectie 6.
- **Niet compatibel met de CASTOR en de RABOT PLAFOND**: de zuigkracht is onvoldoende voor het stofvolume dat door deze machines wordt verwijderd.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**