MYGALE CDC100381

PORTAAL TEGEN FYSIEKE BELASTING MET LASTBALANCER - WAND



Het **MYGALE-PORTAAL** is een mobiel wandportaal met geïntegreerde lastbalancer, gemonteerd op 4 wielen. Het draagt continu het gewicht van de erop gemonteerde handmachine over de volledige werkhoogte, de operator hoeft alleen het gereedschap zelf te geleiden.

Het neemt de hiernaast vermelde compatibele handmachines voor schuren, boucharderen, schaven en sleuvenfrezen op, tot een werkhoogte van 2,80 m en een bruikbare hoogte van 2,60 m, instelbaar in stappen van 100 mm om zich aan de bouwplaats aan te passen.

Het bestaat in zes modellen naargelang het compensatiebereik van de balancer, te kiezen op basis van het werkelijke gewicht van de gemonteerde machine: 5 tot 9, 8 tot 10, 9 tot 15, 15 tot 22, 20 tot 30 of 30 tot 40 kg (zie hiernaast). De maximale belasting van de geïnstalleerde balancer mag **nooit** worden overschreden.

Het verplaatst zich gemakkelijk langs de muur op zijn 4 wielen en klapt in voor transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT	**31 kg (alleen portaal, zonder balancer)**
AFMETINGEN INGEKLAPT	**1 660 x 320 x 320 mm**
MAXIMALE WERKHOOGTE	**2,80 m (gemonteerde machine)**
BRUIKBARE HOOGTE	**2,60 m**
STAPGROOTTE HOOGTE-INSTELLING	**100 mm**
BELASTINGBEREIK (DEZE REFERENTIE)	**5 tot 9 kg**
VERPLAATSING	**4 wielen**

ZES MODELLEN

Balancer 5 - 9 kg	**CDC100381**
Balancer 8 - 10 kg	**op offerte**
Balancer 9 - 15 kg	**CDC100385**
Balancer 15 - 22 kg	**CDC100384**
Balancer 20 - 30 kg	**op offerte**
Balancer 30 - 40 kg	**op offerte**

COMPATIBELE MACHINES



PETIT POTAM
MYGALE 5 tot 9 kg, CDC100381



BOUCHARDEUSE POTAM
MYGALE 5 tot 9 kg, CDC100381



PIC ÉPEICHE
MYGALE 5 tot 9 kg, CDC100381



ÉCUREUIL
MYGALE 5 tot 9 kg, CDC100381



CASTOR
MYGALE 9 tot 15 kg, CDC100385



DESMAN
MYGALE 9 tot 15 kg, CDC100385



BOORHAMERS / BEITELHAMERS

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Mygale op sept-tools.com te openen.

- **Geleverd in een transporttas op wielen**, in meerdere te monteren subassemblages (bovenstijl, zijstijlen, onderste dwarsbalk), met de bevestigingsbouten van de balancer en de gebruiksaanwijzing.
- **Zonder eigen aandrijving**: het geluidsniveau en de hand-armtrillingen zijn die zoals opgegeven voor de gemonteerde machine.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**

t.sijtsma@tocoat.com www.sept-tools.com +31 (0)6 33 105 042