PIC ÉPEICHE SUR SOCLE FOR102327

NATTE DIAMANTBOORMACHINE OP STANDAARD



Kernboor grote diameters moeiteloos: de **PIC ÉPEICHE SUR SOCLE** accepteert boorkronen tot Ø 200 mm en behoudt een hoog koppel bij lage snelheid, waar grote boorkronen dat nodig hebben.

De motor van 1 600 W, waterdicht (IP65), is gekoppeld aan een reductor met overbrengingsverhouding 1:10: het toerental loopt van 50 tot 480 tpm aan de spindeluitgang en het koppel wordt met 10 vermenigvuldigd.

De bediening is op afstand van het water geplaatst: een aparte snelheidsregelaar (zwarte kast naast de machine) draagt de snelheidspotmeter en een aan/uit-knop ON/OFF met groene controlelamp schakelt de machine in of uit.

De standaard wordt met schroeven aan de vloer bevestigd en met zijn vier stelschroeven en zijn libel waterpas gesteld. De tandheugelkolom en de aanzethendel maken het mogelijk de daling van de boorkroon te sturen.

Deze machine moet **verplicht** worden aangesloten op een continue watertoevoer om de diamantboorkroon te koelen, met een verplichte **aardlekbeveiliging 30 mA** vanwege de aanwezigheid van water op de werkplek.

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65 (motor)**
GEWICHT	**17 kg**
GELUIDSNIVEAU LpA	**61 dB(A)**
Ø BOORKRONEN	**Tot 200 mm**
AFGEGEVEN VERMOGEN	**1 600 W**
TRILLINGEN	**0,35 m/s²**
OPNAME	**AUTOMATISCH 1/2 GAS**
REDUCTIE	**1:10**
TOERENTAL AAN SPINDELUITGANG	**50 - 480 tpm**
SPANNING	**110 V / 220 V**
BEVESTIGING	**Schroeven in de vloer**
AFMETINGEN	**0,72 x 0,45 x 0,95 m**

GELEVERD MET



Transportkoffer

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Pic Épeiche sur socle op sept-tools.com te openen.

- **Diamantboorkronen niet meegeleverd.** Kies ze uit ons assortiment naargelang de diameter en het te boren materiaal.
- **Wateropvanger meegeleverd** met de machine.
- **Vacuümpomp optioneel** om de standaard te bevestigen zonder in de vloer te boren.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**