

PLAFONDSLEUVENFREES RAI102834

DESMAN DIAMANTSLEUVENFREES OP PLAFONDARM

SEPT
Special - Energy - Power - Tools



Afgebeeld op de ELAND-wagen, waarmee hij wordt gecombineerd.

De **PLAFONDSLEUVENFREES** gebruikt de freeskop van de **DESMAN**, met borstelloze motor, gemonteerd op een freesarm voor werk aan het plafond.

Hij freest uw sleuven in pleisterwerk, kunsthars, bitumineuze materialen en metselwerk.

De arm wordt gecombineerd met een **ELAND**- of **GAZELLE**-wagen.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met een **elektronische snelheidsregelaar IP65** en een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

DE PLAFONDMODULE



DESMAN-freeskop op zijn plafondfreesarm

COMPATIBELE WAGEN



ELAND

Wagen, CPO100405



GAZELLE

Wagen, CPO100421

TECHNISCHE GEGEVENS

PLAFONDSLEUVENFREES RAI102834

MAXIMALE FREESHOOGTE 3 m

FREESKOP DESMAN

BESCHERMINGSGRAAD IP65 (freeskop en regelaarkast)

Ø SCHIJF 230 mm

AANTAL SCHIJVEN max. 4

MAX. SLEUFBREEDTE 50 mm

MAX. SLEUFDIEPTE 50 mm

AFGEGEVEN VERMOGEN 1 600 W

ASGAT Ø 22,2 mm

TOERENTAL 2 800 - 4 800 tpm

SPANNING 110 V / 220 V

AFMETINGEN 0,40 x 0,30 x 0,38 m

AFZUIGAANSLUITING BESCHERMKAP Ø 50 mm

PLAFONDFREESARM EE103576

TOTALE AFMETINGEN 1 282 x 693 x 100 mm

MATERIAAL staal S235

AFWERKING zwarte kataforesecoating

■ **Freeskop: die van de DESMAN** (RAI102822), dezelfde freescapaciteit. Geluid, trillingen en gewicht in plafondconfiguratie: niet opgegeven.

■ **Diamantschijven Ø 230 mm**, tot 4 op de as, te kiezen uit ons assortiment naargelang het te frezen materiaal.

■ **Compatibele wagen: ELAND of GAZELLE**, elk beschreven in een eigen technisch gegevensblad.

■ **24 maanden fabrieksgarantie.** Levensduur van de gemotoriseerde kop: 5 jaar en langer, ook bij intensief gebruik, mits onderhoud volgens de handleiding (borstelloze motor).



WEBPAGINA

Scan om de pagina Plafondsleuvenfrees op sept-tools.com te openen.