TAPIR PON100330

VRIJSTAANDE VLOERSCHUURMACHINE, BORSTELLOOS



De **TAPIR-SCHUURMACHINE** is ontwikkeld met twee borstelloze motoren (laag geluid, lage trillingen, langere levensduur en waterdichtheid) voor renovatie, bouw, sloop, asbestsanering en ontmanteling.

Zij verwijdert verflagen, bekledingen en lijmresten van vloeren, verwijdert betonbramen op bekiste oppervlakken en creëert een ruw oppervlak op dekvloeren om voegen gelijk te maken. Dankzij de beschermingsgraad IP65 kan zij volledig met water worden gereinigd, zonder hogedruk.

Zij bestaat uit twee deelsamenstellingen die zonder gereedschap eenvoudig te scheiden zijn: een chassis voor de mobiliteit en een schuurkop voor de kwaliteit van het werk, wat het transport sterk vergemakkelijkt, ook in trappenhuizen.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt aangesloten op een door onze technische diensten goedgekeurd afzuigsysteem, met een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
GEWICHT	**54 kg (deelsamenstellingen zonder gereedschap te scheiden)**
GELUIDSNIVEAU LpA	**64 dB(A)**
SCHUURPLATEAUS	**2 x Ø 165 mm**
AFGEGEVEN VERMOGEN	**2 x 1 600 W**
TRILLINGEN	**0,27 m/s²**
OPNAME	**KLAVER**
TOERENTAL	**470 - 4 800 tpm**
VOEDING	**230 V / 16 A, aardlekschakelaar 30 mA**
AFMETINGEN	**Op aanvraag**

GELEVERD MET



Pensleutel



Inbussleutel van 6



Gewicht van 10 kg
(optioneel)

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Tapir op sept-tools.com te openen.

- **Alleen goedgekeurde schuurplateaus.** Een plateau dat niet door onze technische diensten is goedgekeurd is ondoeltreffend, gevaarlijk en doet de garantie vervallen.
- **Snelheid afgestemd op de gemonteerde pad.** Stel bij de afwerking met klittenbandpads de snelheid in tussen 500 en 2 200 tpm naargelang de pad: een niet-aangepaste snelheid slijt de pad voortijdig, buiten garantie.
- **Bouwstofzuiger klasse H verplicht** bij gevaarlijk stof (silica, lood, asbest op een voorbereide bouwplaats).
- **24 maanden fabrieksgarantie.**