BUSHAMMERMASKIN POTAM BOU102130

HÅNDHOLDT BUSHAMMERMASKIN, BRUSHLESS - VEGG OG GULV



BUSHAMMERMASKINEN POTAM er utviklet med våre brushless-motorer (lav støy, lave vibrasjoner, lengre levetid og tett kapsling) for renovering, bygging, riving, asbestsanering og demontering.

Den bushammerer puss, harpiks og bituminøse belegg på vegger og vertikale flater, stående og uten kraftanstrengelse, også på vanskelig tilgjengelige steder. Den fjerner også malingslag, limrester og betongsøl på forskalte flater, lager en ru overflate på avrettinger og jevner ut fuger. Den kan også bushammere mindre plane flater, også gulv.

Den er kompatibel med vårt ergonomiutstyr **MYGALE** (portal) og **GECKO** (balansør), som fjerner behovet for å bære maskinen med utstrakte armer under lange bushammeroppdrag. Den kan også monteres på plattformbrakett, på eksoskjelettet SCOURPIO og på balansøren ELAND.

Denne maskinen skal **alltid** brukes med en **elektronisk turtallsregulator IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

BESKYTTELSESKLASSE	**IP65**
VEKT	**8,8 kg**
LYDNIVÅ LpA	**59 dB(A)**
Ø PLATE	**150 mm**
NYTTIG EFFEKT	**1 600 W (brushless)**
VIBRASJON	**2,2 m/s²**
VERKTØYFESTE	**M14**
TURTALL	**500 til 2 400 o/min (justerbar)**
SPENNING	**230 V**
MÅL	**0,35 x 0,25 x 0,30 m**

LEVERES MED



Transportkoffert

KOMPATIBELT ERGONOMIUTSTYR



MYGALE
Ergonomisk portal



GECKO
Mekanisk balansør, GECKO 5 til 9 kg, CDC100370

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for Bushammermaskin Potam på sept-tools.com.

- **OBS: hvis du bruker turtallsregulatoren til slipemaskinene dine, still den på maksimalt 2 400 o/min.** Den går opp til 4 800 o/min: over 2 400 o/min knekker bushammerhodene.
- **Bushammerplate levert ferdig montert** (rulle PE102134 eller hjul PE102135 etter bestilling). En plate som ikke er godkjent av våre tekniske tjenester, er ineffektiv, farlig og gjør garantien ugyldig.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**