GAZELLOMUR ENS103138

MOTORISERT BÆRER PÅ BELTER



GAZELLOMUR er en motorisert bærer som flytter og presser et slipehode Fouine XB165 mot veggen, for å slipe uten å bære eller trekke maskinen for hånd. Den brukes hovedsakelig ved riving, asbestsanering og demontering.

Den fjerner lag av maling, belegg og limrester på vegger, fjerner søl av tokomponent eller bituminøs betong på forskalte flater, og lager en ru overflate på avrettinger ved å jevne ut fuger.

Den flytter seg på elektriske belter og styrer hodets vertikale bevegelse med joystick, fra en betjeningsplass 30 cm fra veggen. Den sentrale masten kan felles sammen uten demontering, og en egen transportvogn gjør det lettere å komme inn i trange rom. Beskyttelsesklassen IP65 tillater vask med vann, uten høytrykk. Turtallsregulatoren IP65 er integrert i understellet: slipehodet kobles direkte til den.

Denne maskinen skal **alltid** brukes med en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

BESKYTTELSESKLASSE	**IP65**
VEKT	**124 kg**
LYDNIVÅ LpA	**60 dB(A)**
Ø PLATE	**165 mm**
VERKTØYFESTE	**MARGUERITE**
NYTTIG EFFEKT (SETT)	**2 200 W**
VIBRASJON	**0,35 m/s²**
TURTALL	**4 800 o/min maks**
SPENNING	**110 V / 220 V**
MÅL	**1,10 x 0,56 x 1,70 m**
MAKSIMAL SLIPEHØYDE	**3,00 m (3,50 m som tilleggsutstyr)**
JUSTERBAR HJULAVSTAND	**0,78 til 1,15 m (veiv)**

LEVERES MED



Slipehode Fouine XB165



Slipearm



Transportvogn



Turtallsregulator IP65 integrert

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for Gazellomur på sept-tools.com.

- **Kun godkjente plater.** En plate som ikke er godkjent av våre tekniske tjenester, er ineffektiv, farlig og gjør garantien ugyldig.
- **Leveres med tappnøkkel, sekskantnøkkel 6 og bruksanvisning.**
- **Sikkerhet:** undertrykkssensor på sugekretsen og nødstopp.
- **Ytelse**: 20 til 40 m²/h på de hardeste underlagene (bituminøs puss, tapet, fiberarmerte harpikser), 2 til 4 ganger raskere enn et veggsett med portal ved samme turtall.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**