IU33 ASP103714

STØVSUGER MED LONGOPAC® -POSER



Støvsugeren **IU33** er en industristøvsuger i klasse H, laget for oppsamling av fint og farlig støv ved renovering, asbestsanering på forberedt byggeplass og riving, og mer generelt til all profesjonell bruk.

Den rengjøres ved automatisk filterrengjøring med enkel motstrøm av luft. Det kontinuerlige posesystemet **LONGOPAC®** gjør det mulig å lukke og bytte pose uten at operatøren utsettes for det oppsamlede støvet.

Den er kompatibel med maskinene våre, unntatt CASTOR og RABOT PLAFOND, og er laget for å kunne monteres på våre vogner **GAZELLE**.

TEKNISKE DATA

EFFEKT	**1 100 W**
SPENNING	**230 V**
FREKVENS	**50 / 60 Hz**
STRØMSTYRKE	**4,8 A**
MAKSIMALT UNDERTRYKK	**250 mBar**
LUFTMENGDE	**200 m^3/h**
BESKYTTELSESKLASSE	**IPX4**
Ø BEHOLDER	**330 mm**
Ø SUGEINNTAK	**38 mm, tangentielt**
RENGJØRING AV FILTER	**Automatisk, med motstrøm av luft**
HOVEDFILTER	**HEPA + PTFE, 10 000 cm^2**
SEKUNDÆRFILTER	**H14, sylindrisk mikrofilter**
STØVKLASSE	**H**
LYDNIVÅ LpA	**78 dB(A)**
OPPSAMLINGSSYSTEM	**LONGOPAC®, kontinuerlig slange på 20 m**
VEKT	**25 kg**
MÅL	**48 x 44 x 104 cm**

LEVERES MED



Kassetter LONGOPAC® (x5)



Konisk forfilter



Sylindrisk mikrofilter H14



Slange Ø 38 mm antistatisk, 5 m

AP103657

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for IU33 på sept-tools.com.

- **Absolutt HEPA-filter H14 fås som tilleggsutstyr** (ikke levert som standard): 2 filtre, effektivitet 99,995 % MPPS ved 0,12 mikron, 11 200 cm^2 totalt.
- **Bytte av filter**: se bruksanvisningen, avsnitt 6.
- **Ikke kompatibel med CASTOR og RABOT PLAFOND**: for lite sugekraft for støvmengden som disse maskinene fjerner.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**