HØVEL TAK ENS103337

HØVLINGSSETT FOR TAK PÅ BÆREVOGN



HØVEL TAK er utviklet med våre brushless-motorer (lav støy, lave vibrasjoner, lengre levetid og tett kapsling) for renovering, bygging, riving, asbestsanering og demontering.

Montert på bærevognen **ELAND** høvler den puss, harpiks og bituminøse belegg i tak, opptil 13 mm materiale i én omgang og opptil 3,30 m høyde, uten stillas.

Denne maskinen skal **alltid** brukes med den medfølgende **elektroniske turtallsregulatoren IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

LEVERES MED



Høvel montert på høvlingsarm
RAB103070



Bærevogn ELAND
CPO100405



Elektronisk turtallsregulator IP65
VAR100355



Diamanttrommel Ø90

TEKNISKE DATA

BESKYTTELSESKLASSE	**IP65**
VEKT AV HØVELEN	**ca. 16 kg**
LYDNIVÅ LpA	**59 dB(A)**
NYTTIG EFFEKT	**1 600 W**
VIBRASJON	**0,42 m/s²**
SPENNING	**230 V**
MAKSIMAL ARBEIDSHØYDE	**3,30 m i tak**

HØVEL	**RAB103070**
TROMMEL	**Ø 90 mm, lengde 165 mm**
TURTALL	**4 800 til 9 600 o/min**
FJERNINGSKAPASITET	**opptil 13 mm i én omgang**
VEKT	**16 kg (høvel alene)**

BÆREVOGN ELAND	**CPO100405**
MÅL SAMMENFOLDET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MÅL UTBRETT	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**

KOFFERT MED TURTALLSREGULATOR	**VAR100355**
BESKYTTELSESKLASSE	**IP65**
JUSTERING	**potensiometer**
VEKT	**ca. 7 kg**

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for Høvel Tak på sept-tools.com.

- **Produsentgaranti 24 måneder.**
- **Kun diamanttrommeler godkjent av Sept Tools.** En trommel som ikke er godkjent, er ineffektiv, farlig og gjør garantien ugyldig.
- **Vognen ELAND har sin egen bruksanvisning** for utfolding, de 4 stillingene og justering av teleskopmasten.