SPORFRES TAK RAI102834

DIAMANTSPORFRES DESMAN PÅ ARM FOR TAK



Vist på bærevogn ELAND, skal kombineres.

SPORFRES TAK bruker sporfreshodet **DESMAN**, med brushless-motor, montert på en sporfresarm for arbeid i tak.

Den lager spor i puss, harpiks, bituminøse materialer og murverk.

Armen kombineres med en bærevogn **ELAND** eller **GAZELLE**.

Denne maskinen skal **alltid** brukes med en **elektronisk turtallsregulator IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TAKMODULEN



Hode DESMAN på sporfresarm for tak

BÆREVOGN SOM SKAL KOMBINERES



ELAND
Bærevogn, CPO100405



GAZELLE
Bærevogn, CPO100421

TEKNISKE DATA

SPORFRES TAK	**RAI102834**
MAKSIMAL SPORFRESHØYDE	**3 m**

SPORFRESHODE DESMAN	
BESKYTTELSESKLASSE	**IP65 (hode og kofferten med turtallsregulator)**
Ø SKIVE	**230 mm**
ANTALL SKIVER	**4 maks**
SPORBREDDE	**50 mm maks**
SPORDYBDE	**50 mm maks**
NYTTIG EFFEKT	**1 600 W**
FURING	**Ø 22,2 mm**
TURTALL	**2 800 - 4 800 o/min**
SPENNING	**230 V**
UTGANG PÅ SUGEDEKSEL	**Ø 50 mm**

SPORFRESARM FOR TAK	**EE103576**
YTTERMÅL	**1 282 x 693 x 100 mm**
MATERIAL	**stål S235**
BEHANDLING	**svart katoforese**

SIDE PÅ NETT
Skann for å åpne siden Sporfres Tak på sept-tools.com.

- **Sporfreshode: det samme som på DESMAN** (RAI102822), samme sporkapasitet. Støy, vibrasjoner og masse i takkonfigurasjon: ikke oppgitt.
- **Diamantskiver Ø 230 mm**, opptil 4 på akselen, velges fra vårt sortiment etter materialet som skal freses.
- **Bærevogn som skal kombineres: ELAND eller GAZELLE**, hver beskrevet i sitt eget produktblad.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**